



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: Novo

分流方式: 封顶式

位数: 2

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器系统	板对板

结构特性

位数	2
----	---

电气特征

端接电阻	15 mΩ
绝缘电阻	5000 MΩ

主体特性

主要产品颜色	黑色
手柄	带有

接触件特性

端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜
端子接合区域电镀材料厚度	.762 μm[30 μin]
分流类型	Novo
分流方式	封顶式
端子额定电流（最大值）	3 A

机械附件

--	--



连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

外壳材料	热塑性
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品高度	8.89 mm[.35 in]
------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
--------	---------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

跳线和分流包装	零散零件
封装方法	零散零件
封装数量	14000

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年1月（223） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进



行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 5-146277-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

TE 产品编号 5-146281-2
02 MODII HDR SRST B/A LF

TE 产品编号 5-146285-2
02 MODII HDR SRST B/A .100CL

客户还购买了

TE 产品编号DRC12-40PAE
REC, 40P, BLK, E, FLANGE, A

TE 产品编号DT04-12PA-E008
REC, 12P, GRY, N, XCAP, A

TE 产品编号178877-2
AMPLIMITE SCREW LOCK

TE 产品编号215460-8
MICRO-MATCH FEM.SE

TE 产品编号1-338170-2
25P.HDP20 PLUG ASSY

TE 产品编号1-406541-6
MJ,INV,1X1,6PNL G,.140"ST,SN

TE 产品编号3-644284-2
02P MTA156 ASSY 18AWG ORA LF

TE 产品编号3-647168-3
03P MTA100 HDR ASSY SM 30AU LF

TE 产品编号6-2176371-7
RQ 0603 22K6 0.1% 10PPM 5K RL

TE 产品编号2301838-1
AMPL REC HD20, VERT, 9P, B/L,4-40 INS

文档

产品图纸
SHUNT CONN. ASS'Y



英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_1-880584-2_L.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-880584-2_L.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-880584-2_L.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本