



连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 母端

接合固定: 带有

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

[所有 Receptacle and Tab Housing: 5.08 mm Pitch, 250-600V \(64\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	母端
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
------	----

壳体特性

中心线 (间距)	3.81 mm[.149 in]
----------	------------------



尺寸

行间距	7.62 mm[.299 in]
-----	------------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明




此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件







该系列中的其他产品 | Dynamic 3000 系列

			
PCB 接线端子(16)	PCB 板端连接器及母端(290)	插入和拔出工具(2)	电源端子(94)
			
矩形电源连接器(411)	线对板接头和插座(290)	连接器硬件(8)	

客户还购买了

			
TE 产品编号1926816-1 P10S0 Drawer, Skt Conn, #12 PC Tail	TE 产品编号CAT-D9934-A75 Dynamic 3000 端子	TE 产品编号0345133001 FLT0111-0.35-4	TE 产品编号2334108-3 SOCKET CRIMP CONTACT AWG 22-24
			
TE 产品编号4478853001 FLT0111-0.35-6	TE 产品编号NB07266001 BATTU-25.4/12.7-A1-2-102MM	TE 产品编号2-179958-2 DYNAMIC D-5200S REC HSG 2P K/Y	TE 产品编号3-178129-6 DYNAMIC 3200 REC HSG 6P DBL
			
TE 产品编号42508-2 RING CRIMP 24-20 AWG TPBR			



文档

DYNAMIC D-3200 P/MOUNT REC HSG

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-917266-3_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-917266-3_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1-917266-3_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

英文版本

机构认证

TUV 认证

英文版本