

1-925552-0 ✓ 有效


TE 内部编号 1-925552-0

Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Pin, Mating Pin Diameter 2.92 mm [.115 in], 20 – 17 AWG Wire Size, .5 – 1 mm² Wire Size, 1021 – 2048 CMA Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 压接电线插针、公端和插针



压接导线端子类型: **插针, 插针**

接合插针直径: 2.92 mm [.115 in]

兼容的绝缘直径范围: 1.8 – 3.3 mm, 3.3 mm [.071 – .13 in, .13 in]

线径: .5 – 1 mm²

产品特性

产品类型特性

与分离式电线类型兼容

绞线

电线绝缘支持固定类型

绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容

分离式导线

接触件特性

端子接合区域电镀材料厚度

2.4 μm

压接导线端子类型

插针, 插针

接合插针直径

2.92 mm [.115 in]

压线筒类型

Open

端子电镀材料

预镀锡

端子方向

直式

机械附件

带导线绝缘

带有

尺寸

兼容的绝缘直径范围

1.8 – 3.3 mm, 3.3 mm [.071 – .13 in][.13 in]

线径	1021 – 2048 CMA
压线筒内径	1.27 mm[.05 in]
端子材料厚度	.33 mm[.013 in]
产品总长度	12.7 mm[.5 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	20000
封装方法	Reel

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



文档



产品图纸

[AM WIRE PIN 20-17 AWG .0126 PTPPB](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-925552-0_U.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-925552-0_U.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_1-925552-0_U.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本