



连接器 > 连接器附件 > 连接器密封件和盲堵



连接器密封件和插头类型: 单线密封 (SWS)

腔内径: 3.45 mm [.136 in]

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

主要产品颜色: 绿色

主要产品材料: 硅胶

产品特性

产品类型特性

连接器密封件和插头类型	单线密封 (SWS)
-------------	------------

结构特性

位数	1
----	---

主体特性

主要产品颜色	绿色
主要产品材料	硅胶

尺寸

腔内径	3.45 mm[.136 in]
兼容的绝缘直径范围	1.4 – 2.1 mm[.055 – .083 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

其他

耐碳氢化合物	较差
--------	----



邵氏 A 级硬度	50
包含润滑剂	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MQS，母端和公端	TE 产品编号 CAT-M4596-T273 HPF 1.2，母端	TE 产品编号 1897371-5 MQS SLD 4P CAP ASSY	TE 产品编号 2479013-1 MQS 2P 0.63,TERMINAL,SWS,LL 0.25-0.35
---	--	--	--



TE 产品编号 2479014-1

[MQS 2P 0.63,TERMINAL,SWS,LL 0.5-0.75](#)

客户还购买了

TE 产品编号953363-5

[HEADER ASSY, 6W, STRAIGHT WITH EAR, MQS](#)

TE 产品编号S8655PRSMF

[Panel,RHCP,FIXED,SMAF 865-870MHz, 5dBic,](#)

TE 产品编号T1319031120-000

[H3A-TS-M20](#)

TE 产品编号2-1419158-9

[INLIN CONN.FEMAL22P](#)

TE 产品编号2-1823504-1

[124POS, MIXED,HEADER ASSY](#)

TE 产品编号967067-1

[MQS SGL WIRE SEAL](#)

TE 产品编号1-967644-1

[2POS MQS REC SEALED COD A](#)

TE 产品编号1775441-3

[EMIX CONN., 1.5MM PITCH, RCPT, HSG, 3P](#)

TE 产品编号160457-2

[FF 250 TAB 18-14AWG TPPB](#)

TE 产品编号5-965906-5

[MQS0,63 Au rec LL EDS 0,5-0,75](#)

文档

产品图纸

[MQS SGL WIRE SEAL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967067-1_A.2d_dxf.zip](#)

1-967067-1

Single Wire Seal (SWS), 3.45 mm [.136 in] Cavity Diameter, -40 – 120 °C [-40 – 248 °F],
Green, Silicone



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967067-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967067-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本