



MQS

TE 内部编号 1-967616-2

6 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 4 mm [.15 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳



位数: 6

连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .63 mm [.02 in]

连接器系统: 线到线

中心线 (间距) : 4 mm [.15 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	3
位数	6
行数	2

电气特征

标称电压架构	50 V
--------	------



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	插座
对接公端宽度	.63 mm[.02 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	4 mm[.15 in]

尺寸

行间距	5.9 mm[.232 in]
产品宽度	17 mm[.669 in]
产品长度	24 mm[.945 in]
连接器高度	30.4 mm[1.197 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IPX9K
-------	-------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----



其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-968304-2 MQS BU-GEH EDS 6P	 TE 产品编号 1-967587-3 6POS MQS TAB SEALED COD A	 TE 产品编号 968302-1 MQS 2.KONTAKTSICHG	 TE 产品编号 1897096-2 WIRE COVER FOR MQS SLD 6P CONN'R
---	---	--	---



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS , 母端和公端

客户还购买了



TE 产品编号5-1719105-1
14POS,JPT,REC.HSG,BK



TE 产品编号2-2236896-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号3-2236896-1
2POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号2141902-2
MT2 A REC 1.6 Contact SWS Sn



TE 产品编号CAT-N14-RC4812
48V Ready 1.2mm Sealed Connectors



TE 产品编号1-2236952-5
2POS, MCON 1.2 LL TAB SEALED
COD A



TE 产品编号2-1419158-8
INLINE CONN.MALE22P



TE 产品编号1-2236898-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED



TE 产品编号1-2294256-1
4POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

文档

6POS MQS REC SEALED COD A

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-967616-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看



[ENG_CVM_CVM_1-967616-2_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967616-2_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

SHROUDED CONNECTION, 6 POS.

英文版本

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本