

1-967628-2 ✓ 有效

AMP | Timer Connector System


TE 内部编号 1-967628-2

Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 15 Position, .197 in [5 mm] Centerline, Green, Signal, Panel Mount, Timer Connector System

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [Timer Connector Housing](#)



连接器系统: **线到线**

位数: 15

连接器和壳体类型: **公端子护套**

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

可密封: **否**

[所有 Timer Connector Housing \(519\)](#)

产品特性

产品类型特性

| | |
|----------|-------|
| 混合型连接器 | 否 |
| 连接器形状 | 矩形 |
| 连接器系统 | 线到线 |
| 连接器和壳体类型 | 公端子护套 |
| 可密封 | 否 |
| 主要锁定特性 | 端子上 |

结构特性

| | |
|----|----|
| 位数 | 15 |
| 行数 | 3 |

电气特征

| | |
|--------|------------|
| 工作电压 | 28 VDC |
| 标称电压架构 | 12 V, 24 V |

主体特性

| | |
|----------|------|
| 出线角度 | 180° |
| 主要产品颜色 | 绿色 |
| 连接器和键控代码 | A |

接触件特性

| | |
|--------|----------------|
| 端子大小 | 2.8mm |
| 端子类型 | 公端 |
| 对接公端宽度 | 2.8 mm[.11 in] |

机械附件

| | |
|---------|------|
| 端子位置保证 | 否 |
| 应力消除 | 不带 |
| 接合对准类型 | 键控 |
| 接合对准 | 带有 |
| 连接器安装类型 | 面板安装 |

壳体特性

| | |
|----------|---------------|
| 外壳材料 | PA GF |
| 中心线 (间距) | 5 mm[.197 in] |

尺寸

| | |
|-------|--------------------|
| 连接器高度 | 30.6 mm[1.205 in] |
| 产品宽度 | 35.45 mm[1.396 in] |
| 产品长度 | 32.5 mm[1.28 in] |

使用环境

| | |
|------------|---|
| 工作温度 (最大值) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F] |
| 工作温度范围 | -40 – 120 °C[-40 – 248 °F] |

操作/应用

| | |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

包装特性

| | |
|------|-----|
| 封装方法 | Bag |
|------|-----|

其他

| | |
|-----------|---|
| 可维修 | 否 |
| 能够保证连接器位置 | 否 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



| | |
|---|---|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU | 符合 |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC | 符合 |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料 |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006 | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC |
| 卤素含量 | 不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。 |
| 焊接工艺能力 | 不适合采用焊接工艺 |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T4827-CH8172
Timer Connector Housing



TE 产品编号 CAT-AM705-CH8173
AMP MCP Unsealed Connector Housings



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端



TE 产品编号 967633-1
2. KONT-SICHERUNG 15P

该系列中的其他产品 | Timer Connector System



PCB 板端连接器及母端(77)




其他汽车连接器附件(1)



压接端子护套(13)



快速断开(4)



插入和拔出工具(18)




汽车端子(137)



汽车连接器护套(217)



汽车连接器盖帽(14)



汽车连接器锁和位置保证(15)



连接器密封件和盲堵(31)

客户还购买了

TE 产品编号1-967628-5
Timer Connector HousingTE 产品编号K1131562
Battery Disconnecter 35-221-131-R

文档

产品图纸

FLACHSTE-GEH2,8 15P

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967628-2_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967628-2_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-967628-2_E.3d_stp.zip](#)

英文版本



数据表/目录页

[Timer Interconnection System](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本