




MQS

TE 内部编号 1-968700-1
3 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal, Cable Mount (Free-Hanging)
[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳



位数: 3
连接器和壳体类型: 公端子护套
对接公端宽度: .63 mm [.025 in]
连接器系统: 线到线
中心线 (间距) : 2.54 mm [.1 in]

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	公端



对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品宽度	26.6 mm[1.05 in]
产品长度	12.2 mm[.48 in]
连接器高度	6.8 mm[.27 in]

使用环境

工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]
工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合



中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>







配套部件

TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172 MQS 连接器外壳	TE 产品编号 1-929089-1 3POS MQS FFC REC COD A	TE 产品编号 CAT-M8793-T273 MQS，母端和公端	TE 产品编号 968807-9 3POS MQS REC COD Z

客户还购买了

TE 产品编号1775441-3 EMIX CONN., 1.5MM PITCH, RCPT, HSG, 3P	TE 产品编号2035363-2 1X6 GENERATION Y ASSY KEYB CPA	TE 产品编号2-179554-3 DYNAMIC D-3200 WTW TAB HSG 6P	TE 产品编号2385135-1 BACKING PLATE ASSY,HC-STAK35



 TE 产品编号1-2385514-2 2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD B	 TE 产品编号1-2385514-4 2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD D	 TE 产品编号2385514-2 2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD B	 TE 产品编号2385514-3 2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD C
 TE 产品编号2385514-1 2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD A	 TE 产品编号1-2385514-1 2POS,HC-STAK 35,HDR OUTER HSG ASSY,COD A		

文档

3POS MQS TAB COD A

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-968700-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-968700-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-968700-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

MICRO QUADLOK SYSTEM PIN- AND SOCKET HOUSING WITH INTEGRATED RETAINER

英文版本

应用规格

英文版本