

1-968879-1 ✓ 有效

AMP | Junior Power Timer, Micro Timer II

TE 内部编号 1-968879-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 70 Position, .157 in / .196 in [5 mm / 4 mm] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Hybrid

[在 TE 官网查看>](#)



[连接器](#) > [汽车连接器](#) > [汽车连接器护套](#) > [Timer Connector Housing](#)



连接器系统: **线到线**

位数: 70

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线 (间距) : 4 mm, 5 mm [.157 in, .196 in]

可密封: **是**

[所有 Timer Connector Housing \(519\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器系统	线到线
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	70
行数	3

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	1.6mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm [.063 in][.11 in]
端子额定电流 (最大值)	10 A, 30 A

机械附件

端子位置保证	否
应力消除	不带
接合对准类型	极化槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装 (自由悬挂)

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线 (间距)	4 mm, 5 mm [.157 in][.196 in]

尺寸

连接器高度	46 mm [1.811 in]
产品宽度	38.5 mm [1.516 in]
产品长度	135.66 mm [5.341 in]
行间距	5.9 mm [.232 in]

使用环境

工作温度 (最大值)	130 °C [266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档, 请访问 [TE 官网产品页面](#)。>




欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | Junior Power Timer




专用端子(1)



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(8)



模块元件(4)



汇流条和端子(1)




汽车端子(190)



汽车连接器护套(324)



汽车连接器盖帽(9)



汽车连接器锁和位置保证(8)




连接器密封件和盲堵(9)

该系列中的其他产品 | Micro Timer II



插入和拔出工具(4)




汽车端子(35)



汽车连接器护套(37)



汽车连接器盖帽(1)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



文档

产品图纸

[MT2/JPT70P BUGH KPL](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-968879-1_A2.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-968879-1_A2.3d_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG_CVM_1-968879-1_A2.3d_stp.zip](#)

英文版本



数据表/目录页

Timer Interconnection System

英文版本

产品规格

70 pos. - Coupling for Junior-Power-Timer Contact & Micro - Timer Contact

英文版本

产品规格

英文版本