




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: 1 – 2.5 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	19.1 mm[.752 in]
兼容的绝缘直径范围	3.1 – 4.3 mm[.12 – .17 in]
端子材料厚度	.46 mm[.018 in]
线径	1 – 2.5 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	6000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



KIT

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 7-2150003-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F180F](#)



TE 产品编号 2376595-2
[250 FASTON PCB TAB TPBR](#)




TE 产品编号 2150003-2
[OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-120F180F-REA](#)

该系列中的其他产品 | **FASTON 快接端子 250**



[PCB 端子\(133\)](#)



[压接端子护套\(115\)](#)



[压缩连接器\(4\)](#)




[快速断开\(417\)](#)



[接头\(4\)](#)



[插入和拔出工具\(6\)](#)



[漆包线端子\(1\)](#)



[绝缘防护罩和套管\(16\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号DT04-08PA-C015
REC, 8P, GRY, E, A

TE 产品编号61227-1
250 FASTON REC 14-10 AWG TPBR

TE 产品编号1-160301-9
250 FASTON,REC.,10-12 AWG,PHBZ

TE 产品编号180363-2
250 FASTON,REC.,12-10 AWG,TPBR

TE 产品编号180367-2
250 FASTON,REC.,12-10 AWG,TPBR

TE 产品编号280001-9
250 FASTON,REC.,14-17 AWG,TPBR

TE 产品编号350766-4
03P UMNL PLUG HSG UL94V0

TE 产品编号790319-3
250 PL MKI REC. 12-10AWG PTBR

TE 产品编号2-2176325-6
CRGP 0402 1K2 1%

TE 产品编号1-2186508-1
T32/T71-PRINTER-PSU

文档

产品图纸

250 FASTON,REC.,14-17AWG,TPBR

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_100570-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_100570-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_100570-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



1654742_HOUSEHOLD_APPLIANCES_RAST5

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本