



传感器 > 位置传感器 > 电位计传感器 > 电缆致动位置传感器 > 带电缆断开功能的 VLS 拉绳位移传感器



位移传感器产品类型: PT9000

全冲程范围: 3810 mm [150 in]

可重复性: .02 % of FS

外壳材料: 不锈钢, 铝

IP 等级: IP67, IP68

[所有 带电缆断开功能的 VLS 拉绳位移传感器 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

位移传感器产品类型	PT9000
-----------	--------

主体特性

外壳材料	不锈钢, 铝
------	--------

尺寸

全冲程范围	3810 mm[150 in]
-------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-40 – 90 °C[-40 – 194 °F]
--------	---------------------------

行业标准

IP 等级	IP67, IP68
-------	------------

其他

可重复性	.02 % of FS
编码器驱动	否
测量电缆	全塑, 尼龙包覆的不锈钢, 裸不锈钢

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (5.3% in 20973981313) Methanone, (diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)- (1% in Component Part) Pb (3.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | MEAS PT9



电缆致动位置传感器(6)

客户还购买了

TE 产品编号04-0994-0259
PT8600-0050-111-F01

TE 产品编号04-0760-0050
PT101-0030-111-3110

TE 产品编号SP1-4
STRING POT 4.75 INCH RANGE

TE 产品编号20015960-00
AST2000B00500P4Y0000: CTO-13000000-02

TE 产品编号11025311-00
POSITION SENSOR, 175",CANBus

TE 产品编号04-0994-0325
PT8600-0050-111-S17

TE 产品编号9603061-0075
SUBASSY,CBL,0.015DIAX79 IN LG

文档

数据表/目录页

VLS9000

英文版本