

102540-8 ✓ 有效

TE 内部编号 102540-8

Polarizing Cover, Black, Thermoplastic, 20 Position

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: 极化盖

主要产品颜色: 黑色

主要产品材料: 热塑塑料

位数: 20

工作温度 (最大值): 105 °C [221 °F]

## 产品特性

### 产品类型特性

产品外形	低
连接器盖型	极化盖

### 结构特性

位数	20
----	----

### 主体特性

连接器盖侧	前部
主要产品颜色	黑色
主要产品材料	热塑塑料

### 壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm[.1 in]
----------	----------------

### 使用环境

工作温度 (最大值)	105 °C[221 °F]
工作温度范围	-65 – 105 °C[-85 – 221 °F]

### 行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

### 产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件

 <p>TE 产品编号 102540-7 18 AMPMODU MT COVER DR .100CL</p>	 <p>TE 产品编号 102540-9 22 AMPMODU MT COVER DR .100CL</p>
---	---

## 客户还购买了

 <p>TE 产品编号 1719532-5 MQS，母端和公端</p>	 <p>TE 产品编号 444208-1 Timer Connector Housing</p>	 <p>TE 产品编号 5069856066 CGPT-9.5/4.8-0-30MM</p>	 <p>TE 产品编号 962321-1 2X6P MOD4 BUCHS-GEH</p>
--	---	---	---



## 文档

### 产品图纸

[20 AMPMODU MT COVER DR .100CL](#)

英文版本

### CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_102540-8\\_M.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_102540-8\\_M.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

[下载查看](#)

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_102540-8\\_M.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[AMPMODU\\_INTERCONNECTION\\_SYSTEM\\_SECTION5\\_CONT](#)

英文版本

### 产品规格

[产品规格](#)

英文版本