



连接器 > 连接器附件 > 连接器后盖 > Backshells, DEUTSCH DTM



连接器后盖产品类型: 尾附件

可密封: 否

工组温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 Backshells, DEUTSCH DTM \(13\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器后盖产品类型	尾附件
可密封	否

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色

尺寸

兼容电缆直径范围	0 – 8.5 mm[0 – .225 in]
----------	-------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

IP 等级	IP6K9K
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Box
------	-----



其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 DTMH06-4SB PLG, 4P, BLK, N, HI TEMP, B	 TE 产品编号 CAT-D485-CH8172 DEUTSCH DTM Housings	 TE 产品编号 DTMH04-4PC REC, 4P, BLK, N, HI TEMP, C	 TE 产品编号 DT-RT1 EXT TOOL, FRONT RELEASE
---	--	---	---





TE 产品编号 DTMH04-4PB
REC, 4P, BLK, N, HI TEMP, B




TE 产品编号 DTMH04-4PD
REC, 4P, BLK, N, HI TEMP, D



TE 产品编号 DTMH06-4SA
PLG, 4P, BLK, N, HI TEMP, A



TE 产品编号 DTMH06-4SC
PLG, 4P, BLK, N, HI TEMP, C



TE 产品编号 DTMH06-4SD
PLG, 4P, BLK, N, HI TEMP, D

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DT](#)



标准矩形连接器(1)



汽车连接器盖帽(7)



矩形后壳和夹具(1)




矩形连接器壳体(1)



连接器应力消除(28)

该系列中的其他产品 | [DEUTSCH DTM](#)



其他汽车连接器附件(7)




插入和拔出工具(2)



汽车接头(38)



汽车连接器护套(109)



汽车连接器锁和位置保证(26)



矩形后壳和夹具(1)



连接器后盖(7)



连接器密封件和盲堵(1)



连接器应力消除(28)

客户还购买了



TE 产品编号WM-4P
WEDGE LOCK, 4P, REC, ORG, DTM



TE 产品编号CAT-D485-B128
Backshells, DEUTSCH DTM



TE 产品编号2-2112162-1
21POS, TAB2.8X0.8, TABHSG, CODE B, ASSY, SLD



TE 产品编号DTM8P-BT-BK
BOOT, 8P, REC, ST, BLK



TE 产品编号GA10K3A677
DISC-+- 0.2°C 0°C 35°C

文档



产品图纸

BKSHL, 4P, BLK, REC, ST, NW 8.5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1028-027-0405_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1028-027-0405_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1028-027-0405_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

TERMINALS AND CONNECTORS

英文版本

CONNECTOR SELECTOR

英文版本

产品规格

工程报告

英文版本