



连接器 > 连接器附件 > 连接器适配器和连接器保护件



连接器接口适配器类型: **系列内适配器**

主体方向: **直式**

A 侧接口: **SMA**

A 侧极性: **插座**

B 侧接口: **SMA**

产品特性

产品类型特性

连接器接口适配器类型	系列内适配器
A 侧接口	SMA
A 侧极性	插座
B 侧接口	SMA
B 侧极性	插座
连接器系统	缆到缆

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

密封的	否
主体材料	不锈钢
主体电镀涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子材料	铍铜合金
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)

机械附件

--	--



射频端子吸附方法	机械
面板安装方式	前端安装
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

产品长度	22.2 mm[.875 in]
------	------------------

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

工作频率	12.4 GHz
电路应用	Signal

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

电介质材料	TFE 碳氟化合物
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	未针对中国 RoHS 符合性进行审核
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (.6% in 74020097) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低溴/氯 - 每种匀质材料的 Br 和 Cl < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | SMA



射频电缆组件(2)



电池座(1)



连接器应力消除(1)



连接器盖帽(3)



连接器硬件(2)



连接器适配器和连接器保护件(8)

客户还购买了



TE 产品编号5052842031
[RNF-100-3/64-0-STK](#)

文档

产品图纸

[SMA Jack-Jack Blk Adapter 2084 8001 92](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)



[ENG_CVM_CVM_1054986-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1054986-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1054986-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。