




连接器 > 连接器附件 > 连接器盖帽



连接器盖型: PCB 安装护罩

主要产品颜色: 灰色

主要产品材料: 玻璃填充聚酯

位数: 125

工作温度（最大值）: 125 °C [257 °F]

产品特性

产品类型特性

连接器盖型	PCB 安装护罩
-------	----------

结构特性

行数	5
位数	125

主体特性

主要产品颜色	灰色
主要产品材料	玻璃填充聚酯

机械附件

接合对准类型	多功能中心
接合对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2 mm[.079 in]
---------	---------------

尺寸

行间距	2 mm[.079 in]
-----	---------------



产品宽度	15.4 mm[.606 in]
产品长度	49.9 mm[1.965 in]
产品高度	13.46 mm[.53 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach


配套部件



该系列中的其他产品 | Z-PACK 2mm HM



客户还购买了





文档

Z-PACK/B SHRD.125P.

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_106138-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_106138-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_106138-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本