



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 精密玻璃热敏电阻 - 55000



NTC 传感器类型: 玻璃密封 NTC 热敏电阻

引线长度: 65 mm [2.559 in]

电阻 (25°C): 30 kΩ

β 值 (25/85): 3943 K

公差 β 值: ±0.8 %

[所有 精密玻璃热敏电阻 - 55000 \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	玻璃密封 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.8 %

电气特征

β 值 (25/85)	3943 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	65 mm[2.559 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	30 kΩ
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (4% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-NTC0070
精密玻璃热敏电阻 - 55000

该系列中的其他产品 | MEAS 55000



NTC 热敏电阻(19)

客户还购买了



TE 产品编号DTM12P-DC
PROTECT CVR, 12P, REC, GRY, DTM

TE 产品编号5038104002
DCPT-3/1.5-45-SP

TE 产品编号594752-E
STVH15 15 F ZD VV 2 EE25 4,2 * 197 E 172

TE 产品编号A91162-000
MP-508318-2.5-8A

TE 产品编号40777
RING TERMINAL 20-16 AWG BR

TE 产品编号1-640722-0
09P UMNL STR/REL & INSRT NATL

TE 产品编号1-770873-0
03P MINI UMNL HDR ASSY SN

TE 产品编号1055688-1
2367 5001 54, VERT PLUG

TE 产品编号1367369-1
BUSBAR CONNECT W/CLINCH NUTS

TE 产品编号5-1437720-4
T01-CRIMP-P03

文档

数据表/目录页

Model 55000 Series Datasheet

英文版本

Model 55008 Datasheet

英文版本