



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 精密玻璃热敏电阻 - 55000



NTC 传感器类型: 玻璃密封 NTC 热敏电阻

引线长度: 65 mm [2.559 in]

电阻 (25°C): 2.252 kΩ

β 值 (25/85): 3978 K

公差 β 值: ±0.8 %

所有 精密玻璃热敏电阻 - 55000 (19)

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	玻璃密封 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.8 %

电气特征

β 值 (25/85)	3978 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	65 mm[2.559 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	2.252 kΩ
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 11029674-00
55036 GEM THERM

该系列中的其他产品 | MEAS 55000



NTC 热敏电阻(19)

客户还购买了



TE 产品编号11026248-00
55016-BP GEM THERM

TE 产品编号04-1288-0056
MT3A-30E-33-10K-C3A



TE 产品编号CAT-CAPS0004
分压器小型拉绳位移传感器



TE 产品编号11100501-00
AST2000F00020B1F1000:CTO-13000000-02

TE 产品编号04-0989-0111
RT9420-0003-121-1120

TE 产品编号04-0760-0713
PTX101-0060-112-4100



TE 产品编号2301838-1
AMPL REC HD20, VERT, 9P, B/L,4-40 INS

TE 产品编号20014994-00
XPM4-50BG-/Z02

TE 产品编号04-0988-0097
PT9600-1200-111-8273

文档

数据表/目录页

Model 55000 Series Datasheet

英文版本

Model 55004 Datasheet

英文版本