



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻 > 精密玻璃热敏电阻 - 55000



NTC 传感器类型: 玻璃密封 NTC 热敏电阻

引线长度: 65 mm [2.559 in]

电阻 (25°C): 30 kΩ

β 值 (25/85): 3943 K

公差 β 值: ±0.8 %

[所有 精密玻璃热敏电阻 - 55000 \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	玻璃密封 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.8 %

电气特征

β 值 (25/85)	3943 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	65 mm[2.559 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	30 kΩ
工组温度范围	-55 – 150 °C[-67 – 302 °F]
工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MEAS 55000



NTC 热敏电阻(19)

客户还购买了



TE 产品编号GA10K3CG3
CHPG-NTC CHIP THERMISTORS



TE 产品编号FX1900-0000-0025-L
25 LBF COMPRESSION LOAD CELL
100MV



TE 产品编号CAT-NTC0069
符合 GSFC 航空标准的温度传感器



TE 产品编号CAT-NTC0070
精密玻璃热敏电阻 - 55000



TE 产品编号GAN75434
DISK-5K +/-0.5% SL 18.64 +/-1%

TE 产品编号10220325-00
DISK-2K +/-1% SL 18.64 +/-1%

TE 产品编号GA1K3A351
ESAD-ESA DISCRETE-400601301

TE 产品编号GA075416
DISK-10K +/-1% SL 18.64 +/-1%

文档

数据表/目录页

Model 55000 Series Datasheet

英文版本

Model 55008 Datasheet

英文版本