



传感器 > 温度传感器 > NTC 传感器 > NTC 热敏电阻



NTC 传感器类型: 环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻

引线长度: 76 mm [2.992 in]

电阻 (25°C): 30 kΩ

β 值 (25/85): 3943 K

公差 β 值: ±0.4 %

产品特性

产品类型特性

NTC 传感器类型	环氧树脂涂层 NTC 热敏电阻
公差 β 值	±0.4 %

电气特征

β 值 (25/85)	3943 K
-------------	--------

尺寸

引线长度	76 mm[2.992 in]
------	-----------------

使用环境

电阻 (25°C)	30 kΩ
工组温度范围	-80 – 75 °C[-112 – 167 °F]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	不在合规性范围内
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）



不含REACH SVHC

卤素含量
尚未进行卤素含量审核

焊接工艺能力
尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 11026199-00
44031RC,THERM,ROHS

客户还购买了



TE 产品编号HPP801A031
HS1101LF HUMIDITY SENSOR




TE 产品编号680106-000
D-609-05



TE 产品编号DT06-2S-C015
PLG, 2P, GRY, E



TE 产品编号DT04-2P-C015
REC, 2P, GRY, E




TE 产品编号34247
TERMINAL,BUDG SPD 26-22 4



TE 产品编号52924
TERMINAL,PIDG SPR SPD 26-22 6



TE 产品编号60619-4
CMNL SOK PTPPHBZ L/P




TE 产品编号212447-1
SCREW RTNR KIT,AMPLIMITE





TE 产品编号350738-1

[15P UMNL PIN HDR ASSY 94VO](#)



TE 产品编号1-1879620-5

[H8 510K 1% 25PPM](#)

文档

数据表/目录页

[Model 44033 Datasheet](#)

英文版本

[TESS-ANDO-408-0000050](#)

英文版本