



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Multilock Connector Housing



标称电压架构: 12 V

连接器和壳体类型: **母端子护套**

位数: 16

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

[所有 Multilock Connector Housing \(127\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	16
行数	2

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
主体特性	
出线角度	180° °
主要产品颜色	土黄色
接触件特性	
端子大小	1mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1 mm[.03 in]
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	Polybutylene Terephthalate (PBT)
中心线（间距）	2.5 mm[.09 in]
尺寸	
行间距	5.5 mm[.21 in]
产品宽度	22 mm[.86 in]
产品长度	27.8 mm[1.09 in]
连接器高度	16.9 mm[.66 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装数量	150
其他	
可维修	是



能够保证连接器位置

否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 1123373-1 040-3 MLC DBL LOCK PLATE 16P	TE 产品编号 1123419-1 040-3 MLC CAP HSG ASSY 16P	TE 产品编号 316836-1 040-3 REC CONT. S	TE 产品编号 1123372-1 040-3 MLC PLUG HSG W-T-W 16P
---	---	---	---



该系列中的其他产品 | Multilock 连接器系统



客户还购买了





文档

产品图纸

040-3 MLC PLUG HSG ASSY 16P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1123371-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1123371-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1123371-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

应用规格

日语

Crimping .040III Unsealed Contact, Receptacle

日语

使用说明书

040III Series Multi Lock Connector

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

使用说明书（非美国）

日语

040III Series Multi Lock Connector

日语