



自由高度

TE 内部编号 120534-2  
PCB Mount Header, Vertical, Board-to-Board, 84 Position, 1 mm [.039 in] Centerline, Fully Shrouded, Gold (Au), Surface Mount, Signal, Free Height

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端 > 自由高度插头连接器：板对板，垂直，84，1mm



PCB 连接器类型: PCB 安装接头

PCB 安装方向: 垂直

连接器系统: 板对板

位数: 84

中心线（间距）： 1 mm [ .039 in ]

[所有 自由高度插头连接器：板对板，垂直，84，1mm \(28\)](#)

产品特性

产品类型特性

|           |          |
|-----------|----------|
| PCB 连接器类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统     | 板对板      |
| 接头类型      | 全部带罩     |
| 可密封       | 否        |
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板    |
| 连接器产品类型   | 连接器组件    |

结构特性

|          |    |
|----------|----|
| 列数       | 42 |
| 板对板配置    | 平行 |
| 可堆叠      | 是  |
| PCB 安装方向 | 垂直 |
| 位数       | 84 |

电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 250 VAC |
| 绝缘电阻 | 2 MΩ    |

信号特征

|      |   |
|------|---|
| 差分信号 | 是 |
|------|---|



|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 主体特性               |                   |
| 主要产品颜色             | 黑色                |
| 接触件特性              |                   |
| 端子底板材料厚度           | 1.27 μm[50 μin]   |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 哑光                |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | .76 μm[29.92 μin] |
| 对接公端宽度             | .63 mm[.024 in]   |
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 3.81 μm[150 μin]  |
| 端子形状和构造            | 单梁                |
| 端子布局               | 直插式               |
| 端子接触部长度            | 2 mm              |
| 端子基材               | 磷青铜               |
| 对接公端厚度             | .2 mm[.008 in]    |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡铅                |
| 端子接触部电镀材料          | 金 (Au)            |
| 端子类型               | 插针                |
| 端子额定电流（最大值）        | 1 A               |
| 端接特性               |                   |
| 矩形端接柱体和尾部宽度        | .3 mm[.011 in]    |
| 矩形端接柱体和尾部厚度        | .2 mm[.008 in]    |
| PCB 端接方法           | 表面贴装              |
| 机械附件               |                   |
| 接合固定               | 不带                |
| 接合对准类型             | 无                 |
| PCB 安装固定类型         | 无                 |
| PCB 安装对准类型         | 定位柱               |
| PCB 安装固定           | 不带                |
| PCB 安装对准           | 不带                |
| 接合对准               | 不带                |
| 壳体特性               |                   |
| 接合入口位置             | 顶部                |
| 外壳材料               | 哑光                |



|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 1 mm[.039 in] |
|---------|---------------|

尺寸

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 堆叠高度  | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 15 mm[.591 in] |
| 连接器宽度 | 3.81 mm[.15 in]                     |
| 连接器高度 | 8.35 mm[.328 in]                    |
| 连接器长度 | 44.22 mm[1.74 in]                   |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工组温度范围 | -55 – 110 °C[-67 – 230 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|        |        |
|--------|--------|
| 装配工艺特点 | 无      |
| 电路应用   | Signal |

行业标准

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 与机构/标准产品兼容  | CSA, UL               |
| 工业标准        | IEEE 1386             |
| UL 等级       | 已认证                   |
| 与已批准的标准产品兼容 | CSA LR7189, UL E28476 |
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0              |

包装特性

|      |      |
|------|------|
| 封装数量 | 400  |
| 封装方法 | 卷带包装 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 不符合                                                                                                                                                                                         |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合且适用豁免                                                                                                                                                                                     |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 受限材料超出阈值                                                                                                                                                                                    |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>Pb (13% in 4690948374)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |





|        |                                                   |
|--------|---------------------------------------------------|
| 卤素含量   | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC |
| 焊接工艺能力 | 回流焊接可达到 260°C                                     |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-314-RCB84

自由高度插座连接器：板对板，垂直，84，1mm

TE 产品编号 146893-2

1FHR,84,30A/P,S,C,S08,09,10

该系列中的其他产品 | 自由高度

PCB 板端连接器及母端(747)

板对板接头和插座(747)

客户还购买了

TE 产品编号1-1617145-3

JMGAC-5M = M39016/17-031M

TE 产品编号YDIV46E21-35PNC128

PLUG ASSY

TE 产品编号104693-7

70 50/50 HDR DRST SFMNT .390

TE 产品编号5-2213818-7

6X6 ILL TACT THT 520GF HI BLUE



TE 产品编号533499-2  
[BOX II 4 ROW RECP ASSY 232 POS](#)

TE 产品编号2-1879131-2  
[RN 0402 6K98 0.1% 10PPM CUT LENGTH](#)

TE 产品编号1-862545-7  
[LEAD, SGL END ASSY, LGH](#)

TE 产品编号862545-1  
[LEAD, SGL END ASSY, LGH](#)

TE 产品编号D55601N001  
[D-602-0141-C11788CS1193](#)

TE 产品编号450397-000  
[D-602-0141CS2095](#)

文档

产品图纸

[1FHP,84,30A/P,N,C,S10,12,13,15](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_120534-2\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_120534-2\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_120534-2\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本