



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .82 – 2.08 mm²

对接公端宽度: 4.75 mm [.187 in]

对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

产品特性

产品类型特性

端子特性	电线停止点
插入力	正常

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	4.75 mm[.187 in]
对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子方向	直式
端子基材	黄铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open



端接特性

产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

产品长度	17.02 mm[.67 in]
兼容的绝缘直径范围	3.81 – 5.08 mm[.15 – .2 in]
端子材料厚度	.36 mm[.014 in]
线径	.82 – 2.08 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	10000
封装方法	带/卷

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局



(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 170324-6
[POSITIVE LOCK 187 REC 24-20AWG 0.3 PTPBR](#)

TE 产品编号 2825431-1
[187 SERIES POSITIVE LOCK \(MARK-II\) REC](#)

TE 产品编号 2150539-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-120F220F-REA](#)

TE 产品编号 7-2150539-7
[OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-120F220F](#)

TE 产品编号 521198-1
[HSG.REC.POS-LOK.187 NAT.](#)

该系列中的其他产品 | [Positive Lock 187](#)

[压接端子护套\(29\)](#)

[快速断开\(15\)](#)

[插入和拔出工具\(2\)](#)

[绝缘防护罩和套管\(7\)](#)

该系列中的其他产品 | [Mark III](#)

[压接端子护套\(29\)](#)

[快速断开\(15\)](#)

客户还购买了



TE 产品编号1-480416-0
FASTON 250 REC HSG NYLON NAT

TE 产品编号1742539-3
CLUSTER BLOCK RECEPT,TPCuFeP

TE 产品编号CAT-UL8-250
ULTRA-POD：直形，母端组件，镀锡，0.25 英寸

TE 产品编号1217113-2
187 PL MKIII REC. 22-18AWG TPBR

TE 产品编号2-34109-2
SOLIS R 22-16 COMM 22-18MIL 10

TE 产品编号63854-2
250 PL MKIII REC. 18-14AWG TPBR

TE 产品编号521282-2
ULTRA-POD 250 ASSY REC 18-14 AWG TPBR

TE 产品编号63757-1
250 FASTON REC 16-12 AWG BR

TE 产品编号60650-1
250 FASTON FLAG REC 18-14 AWG BR

文档

产品图纸

187 PL MKIII REC. 18-14AWG TPBR

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217114-2_J.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217114-2_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1217114-2_J.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



Positive Lock Receptacles

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本