



连接器 > D 形连接器



位数: 15

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 缆到缆

连接器安装类型: 面板安装

连接器壳体尺寸: 1

产品特性

产品类型特性

可密封	否
连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到缆
连接器壳体尺寸	1
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

电源/信号/同轴电缆组合	否
位数	15

主体特性

正面外壳材料	铝合金
接合固定特征材料	铍铜合金
D-Sub 连接器插针排列	MS18273-2
外壳电镀涂层	金
正面外壳电镀材料	金

接触件特性

端子基材	铜合金
端子大小	尺寸 22



端子类型	插针
端子接合区域电镀材料厚度	1.3 μm[50 – 100 μin]
端子额定电流（最大值）	5 A
端子选项	单独订购

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

安装孔直径	3.18 mm
接合对准	不带
连接器安装类型	面板安装

壳体特性

中心线（间距）	2.29 mm[.09 in]
---------	-----------------

使用环境

工组温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	单独
------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

TE 产品编号 204370-8
CONT PIN,SZ 22D,NON-MAG

TE 产品编号 91067-1
INSERTION/EXTRACTION TOOL

客户还购买了

TE 产品编号5677672002
RNF-3000-24/8-2-STK

TE 产品编号1337808-1
50 OHM COAX SMA STR PLUG STR P

TE 产品编号3-1649328-1
RT334012

TE 产品编号1-1879026-4
YR1 0.1% 13R

TE 产品编号3-1879208-4
CPF 0402 240R 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1393763-6
V23100V4012A

TE 产品编号4-1393763-0
V23100V4324C000

TE 产品编号4-1393483-7
V42254A1115C209=SUB D STIFTLEI

TE 产品编号3-1393483-8
V42254A1115B209=SUB D FEDERLEI

TE 产品编号7-1393740-8
V42254A2216C209=SUB D STIFTLEI



文档

产品图纸

ULTRA-LITE,PLUG ASY,90,1

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218232-1_L_c-1218232-1-l.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218232-1_L_c-1218232-1-l.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218232-1_L_c-1218232-1-l.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。