1218440-5 ✔ 有效

AMPLIMITE

TE 内部编号 1218440-5

Plug, Termination Post & Tail Diameter .76 mm [.03 in], Cable-to-Board, 50 Position, 5 Connector Shell Size, Pin, Box Mount D-Sub Connectors

在 TE 官网查看>

连接器 > D 形连接器 > D-Sub 连接器 > 盒内安装 D-Sub 连接器

连接器和壳体类型: **插头**

圆形端接柱体和尾部直径: .76 mm [.03 in]

连接器系统: **缆到板**

位数: 50

电源/信号/同轴电缆组合: **否**

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	插头
连接器系统	缆到板
连接器壳体尺寸	5
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 安装方向	直角
位数	50
电源/信号/同轴电缆组合	否

主体特性

背面外壳材料	钢
背面外壳电镀材料	镉
正面外壳电镀材料	镉
正面外壳材料	钢
D-Sub 连接器插针排列	MS18277-1

接触件特性

端子选项	已安装
	10 µin[50 µin]

端子接触部电镀材料	金
PCB 端子端接区域电镀材料	镍
端子基材	铍铜合金, 铍铜合金, 黄铜
端子类型	插针
端子大小	尺寸 20
端子额定电流（最大值）	5 A

端接特性

端接柱体和尾部长度	3.18 mm[.125 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
圆形端接柱体和尾部直径	.76 mm[.03 in]

机械附件

安装孔直径	3.05 mm[.12 in]
连接器安装类型	板安装
接合对准	不带

壳体特性

中心线（间距）	2.77 mm[.109 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

包装特性

封装方法	包装

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 超过限值的SVHC：

	Cd (100% in Component Part) Pb (3.7% in Component Part) **物品安全使用说明：** 使用所需的个人防护装备。 使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

客户还购买了

TE 产品编号2-1617076-6
3SBH1231A2 = M39016/53-012M

TE 产品编号5226978-3
RTANG JK W/FLANGES, BNC PCB

TE 产品编号1-1721150-0
ORWH-SH-105D1F,000

TE 产品编号1-2176093-2
RP 2A 0.25W 12K1 0.1% 25PPM 1K RL

TE 产品编号1757835-2
AMPLIMITE,PLUG ASY,R/A,109,ZN,2

TE 产品编号2-640389-4
24P MTA156 HDR ASSY SQ R/A F/L



TE 产品编号2-2176421-8
TLRP 2512 2.0W R060 1% 25PPM 4K RL

TE 产品编号3-1617022-4
FW5A1201S04 = 2020 FW5A RELAY

TE 产品编号ES4050402CTM
ES4050402CTM=RELAY

文档

产品图纸

AMPLIMITE,ASY,PLUG,RT ANG,109,5

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218440-5_D_c-1218440-5-d.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218440-5_D_c-1218440-5-d.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1218440-5_D_c-1218440-5-d.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。