



能源和电力产品 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 12-42 kV 热缩电缆接头



安装技术: 热收缩

产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 意大利语

接头和拼接件产品类型: 直插式接头

电压等级: ≤ 36 kV

[所有 12-42 kV 热缩电缆接头 \(80\)](#)

产品特性

产品类型特性

电源元件选项	包含机械式接管
安装技术	热收缩
接头和拼接件产品类型	直插式接头
电缆屏蔽种类	导线

结构特性

芯数	1
----	---

电气特征

电压等级	≤ 36 kV
------	---------

主体特性

绝缘材料	聚合物
------	-----

尺寸

兼容的导体截面范围	150 – 300 mm²
兼容的绝缘直径范围	31.1 – 39.6 mm[1.22 – 1.55 in]
兼容电缆截面 - 主线（最大值）	300 mm²
兼容电缆截面 - 主线（最小值）	150 mm²
兼容导体直径范围	13.9 – 21.6 mm[.547 – .85 in]



护套外径	38 – 53 mm[1.49 – 2.08 in]
行业标准	
与已批准的标准产品兼容	HD CENELEC 629.1
产品供货情况	
产品供货情况	欧洲、中东和非洲
包装特性	
封装数量	1
其他	
安装说明	意大利语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	不符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	不符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (1.5% in 74023549) Orange lead (1.5% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 141093-005
SXSU-6131

TE 产品编号 E22606N001
BSMU-120/300

该系列中的其他产品 | RAYCHEM MXSU

接头和拼接件(150)

客户还购买了

TE 产品编号CAT-ASBS
修剪螺栓连接器高达 35 kV

TE 产品编号CM6539-000
HVB-T-1-R-01(B8)

TE 产品编号499268-000
ALR-AA-105

TE 产品编号A90301-000
BCAC-G-5D/8-01(B12)

TE 产品编号C70612-000
BISG-G-60/115-02(S10)

TE 产品编号CL7586-000
HVS-C-1523S

TE 产品编号CF6026-000
CSJA-1522

TE 产品编号1974102-1
CSBS-300-750

TE 产品编号493165-000
HVES-1523D



文档

[MXSU-6131](#)

英文版本

[数据表/目录页](#)

[MXSU JOINTING SYSTEM](#)

英文版本