1241634-1 ✔ 有效

MQS

TE 内部编号 1241634-1

Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device, 4 Position, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Black, Wire & Cable, Signal

在 TE 官网查看>

连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳

连接器系统: **线到板, 线到设备**

位数: 4

连接器和壳体类型: **母端子护套**

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

可密封: **否**

所有 MQS 连接器外壳 (360)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
主要锁定特性	端子上

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	14 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	Z

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

端子位置保证	是
应力消除	不带
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	18.85 mm[.742 in]
产品宽度	6.1 mm[.24 in]
产品长度	12.6 mm[.496 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F]
工作温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性

封装方法	Carton

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年6月（241） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1-1355897-1
4pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端

TE 产品编号 1-968696-3
4POS MQS TAB COD A

客户还购买了

TE 产品编号284322-1
12POS MQS REC



TE 产品编号284820-1
2 pos 070 New Generation

TE 产品编号2098963-1
30 WAY SHIELD ASSEMBLY, KEY AD

TE 产品编号2236046-8
32POS, MIXED, MALE CONN., CLIP2, COD B

TE 产品编号2236047-2
32POS,MIXED,RECEPTACLE CONNECTOR,COD B

TE 产品编号2236048-1
KIT SEC.LOCK FOR 32 WAYS CONN.

TE 产品编号284443-7
COVER + LEVER FOR 12 POS M.Q.S

TE 产品编号284844-4
12 POS MCP HYBRID MALE CONN AS

TE 产品编号2309993-1
8POS,MQS,REC HSG ASSY,SLD,COD 1

TE 产品编号281991-2
HSG FOR P-LOCK MK I TERM

文档

产品图纸

4POS MQS REC COD Z

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1241634-1_B.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1241634-1_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1241634-1_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意**使用条款**。

产品规格

VERARBEITUNGSSPEZIFIKATION MQS BUCHSENGEHAUSE, 4 POL.

英文版本

应用规格

英文版本