




端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 509 – 3260 CMA

螺钉尺寸: M5

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

电气特征

额定电压	600 V
------	-------

主体特性

绝缘套管颜色	红色
--------	----

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件

--	--



带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

线径	509 – 3260 CMA
螺钉直径	5.2 mm[.205 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	21.8 mm[.858 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
兼容的绝缘直径范围	2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明





此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 169400 CERTI-LOK FRAME W/O DIES	 TE 产品编号 2392021-1 RED BATTERY DAHT KIT 110V (47689-4)	 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE	 TE 产品编号 2392021-2 RED BATTERY DAHT KIT 220V (47689-4)
 TE 产品编号 47386-4 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 47386 DAHT PG PIDG 26-16 ASSY	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252
 TE 产品编号 525690 DAHT PG PIDG 20-18 ASSY	 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY		


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP

 压接电线插针，公端和插针(20)	 压缩连接器(3)	 叉形端子(158)	 接头(45)
---	--	--	---



环形端子(310)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-VERSAFLEX
VERSAFLEX Heat Shrink Tubing



TE 产品编号4525DO-DS5AI001DP
1IN PCB MOUNT I2C DIFF PRESSURE
SENSOR



TE 产品编号1-1437559-8
MTG206N=SWITCH TOG MUSTANG




TE 产品编号1879027-4
YR1 0.1% 549K




TE 产品编号2-1879378-3
TLR 2512 3.0W R0015 1% 50PPM 2K RL




TE 产品编号1879463-8
RL73H 2E R20 1% 5K RL



TE 产品编号1SNA167531R1300
BRJ1AG



TE 产品编号8-1437349-0
OEC CRS2C-11MA



TE 产品编号6-1437355-9
BRS325SCD20HGOR

文档

产品图纸

TERM, R, PG, 22-16, M5

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_130014_M.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_130014_M.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_130014_M.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[PLASTI GRIP_QRG](#)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

[UL](#)

英文版本