




连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 水平

PCB 端接方法: 通孔 - 焊接

可密封: 否

连接器和端子端接到: 印刷电路板

电路应用: Signal

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合板端连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	40
节数	1
PCB 安装方向	水平

电气特征

工作电压	12 VDC
额定电压（最大值）	12 VDC
标称电压架构	12 V



主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
安装孔	带有

尺寸

连接器宽度	49.4 mm[1.945 in]
PCB 厚度（建议）	1.2 – 1.6 mm[.047 – .063 in]
PCB 的外形高度	15.5 mm[.61 in]
连接器长度	24.47 mm[.963 in]

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[212 °F]
工组温度范围	-30 – 150 °C[-22 – 302 °F]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 240°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1318695-1
025 IDC LOCK HSG 40P



TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体


该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统



其他汽车连接器附件(4)



汽车接头(148)




汽车端子(17)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(5)




汽车连接器锁和位置保证(1)




连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了







TE 产品编号2209023-2
24+32P localization air bag connector




TE 产品编号2393361-1
32POS,TAB0.63X0.63,HDR ASSY, 90DEG,SLDR



TE 产品编号1-2339800-1
MATENET 2X3 HEADER, 90DEG, CODE A



TE 产品编号1879556-1
SOH40 160R 5% 6.35MM FASTON




TE 产品编号2188692-1
020/060 73P HDR ASSY

TE 产品编号2418381-1
12POS,TAB2.8X0.8,HDR ASSY,90DEG, HYBRID

TE 产品编号2-2355514-1
4POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD

TE 产品编号2418384-3
29POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG, SLDR,COD C

TE 产品编号2418384-1
29POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG, SLDR,COD 1



TE 产品编号2209023-1
23+32P localization air bag connector

文档

025 I/O CAP HSG ASSY 40P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318384-2_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318384-2_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318384-2_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Crimping of 025 Receptacle Contact

日语

应用规格



日语

使用说明书

使用说明书 (非美国)

英文版本

使用说明书 (非美国)

日语