



汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



位数: 4

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .64 mm [.02 in]

连接器系统: **线到板**

中心线（间距）: 2 mm [.08 in]

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	土黄色
接触件特性	
端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.02 in]
机械附件	
应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PBT
中心线（间距）	2 mm[.08 in]
尺寸	
产品宽度	8.6 mm[.339 in]
产品长度	19 mm[.748 in]
连接器高度	9 mm[.354 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
工组温度范围	-30 – 100 °C[-22 – 212 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	Bag
封装数量	100
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | .64/025 连接器系统

其他汽车连接器附件(4)	汽车密封件和盲堵(1)	汽车接头(149)	汽车连接器护套(117)



汽车连接器锁和位置保证(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-HST-VERSAFITV4
Versafit-V4 Heat Shrink Tubing



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1554723-1
1.0 SEALED RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号1939349-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT
Sn



TE 产品编号1939350-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT
Au



TE 产品编号1939351-1
1.0 SEALED RECEPTACLE CONTACT
Sn



TE 产品编号1981561-2
0.50 SERIES CAVITY PLUG



TE 产品编号1981562-1
1.0 SERIES CAVITY PLUG

文档

产品图纸

025 ANCHOR HEIGHT SENSOR 4POS PLUG HSG

日语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318620-3_B.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318620-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318620-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



产品规格

Crimping of 025 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语