




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: **母端子护套**

位数: 4

可密封: 否

工组温度范围: -30 – 100 °C [-22 – 212 °F]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性



出线角度	180°
主要产品颜色	灰色

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.02 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2 mm[.08 in]

尺寸

产品宽度	8.6 mm[.339 in]
产品长度	19 mm[.748 in]
连接器高度	9 mm[.354 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 100 °C[-22 – 212 °F]
工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	100
封装方法	Bag

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [.64/025 连接器系统](#)



Automotive Signal & Power Connector Housings(117)



Automotive Signal & Power Headers (149)



其他汽车连接器附件(4)




汽车端子(17)



汽车连接器护套(117)



汽车连接器盖帽(5)



汽车连接器锁和位置保证(1)

客户还购买了




TE 产品编号178448-7
EJ-II DBL LOCK 2POS PLUG ASSY



TE 产品编号1318620-3
025 ANCHOR HEIGHT SENSOR 4POS PLUG HSG



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1376235-1
MQS SOCKET HSG 3P ASSY



TE 产品编号1747139-1
SEALED ECU 126POS LEVER R



TE 产品编号2040115-2
0.50/1.0/2.8 SEALED PLUG ASSY 72POS



TE 产品编号2822363-4
EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY B LIGHT GRAY

文档

025 ANCHOR HEIGHT SENSOR 4POS PLUG HSG

日语

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1318620-4_B.2d_dxf.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1318620-4_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1318620-4_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Crimping of 025 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语