




TE 内部编号 132102-1

Closed Ring Tongue Terminal, 4 AWG, M5 Stud, 5.25 mm [.207 in]

Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子



环形端子产品类型: 闭环舌形端子

线径: 33100 – 52600 CMA

螺钉尺寸: M5

产品特性

产品类型特性

环形端子产品类型	闭环舌形端子
螺钉尺寸	M5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

接触件特性

压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡
端子底板材料	无

尺寸

线径	33100 – 52600 CMA
螺钉直径	5.25 mm [.207 in]
舌厚	1.78 mm [.07 in]
产品长度	30.8 mm [1.213 in]
压线筒内径	7.64 mm [.301 in]

使用环境

--



绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

包装特性

封装方法	零散零件
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1958388-1
STRA,RCT,4,M5,NI



TE 产品编号 320383
TERMINAL,SOLIS R 2 1/4



客户还购买了



TE 产品编号CAT-T3437-H85999A
HT-SCE High Temperature Sleeves




TE 产品编号11026329-00
44005RC, THERM, ROHS



TE 产品编号650130-000
D-436-86



TE 产品编号YD369-B33-NS1-119P
369 3 WAY PANEL MNT REC, CRIMP, SKT, 119P



TE 产品编号41589
SPADE TERMINAL 24-20 AWG TPBR



TE 产品编号1757819-2
AMPLIMITE, ASY, PLUG, STD, 109, ZN, 2



TE 产品编号1757820-2
AMPLIMITE, ASY, RCPT, STD, 109, ZN, 2



TE 产品编号02183000-000
R120LC ASSEMBLY



TE 产品编号CV4359-000
HT-200-1/4-X-SP

文档

产品图纸
SOLIS, RT, 4, M5
英文版本

CAD 文件
下载查看
ENG_CVM_CVM_132102-1_G.3d_stp.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_132102-1_G.3d_igs.zip
英文版本
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_132102-1_G.2d_dxf.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

132102-1

Closed Ring Tongue Terminal, 4 AWG, M5 Stud, 5.25 mm [.207 in] Stud Diameter,
Closed Barrel, Straight, Tin Plating, Uninsulated

