




端子和接头 > 叉形端子



叉形端子类型: 叉形舌片端子

线径: 2050 – 5180 CMA

螺钉尺寸: #4, M2.5

产品特性

产品类型特性

螺钉尺寸	#4, M2.5
可密封	否
电线绝缘支持固定类型	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
----	---

主体特性

产品重量	.003 g
绝缘套管颜色	蓝色
条纹颜色	蓝色

接触件特性

叉形端子类型	叉形舌片端子
压线筒类型	Closed
端子方向	直式
端子电镀材料	锡

机械附件



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
螺钉直径	3.02 mm[.119 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
产品长度	21.08 mm[.83 in]
兼容的绝缘直径（最大值）	4.9 mm[.193 in]
兼容的绝缘直径范围	3 – 4.9 mm[.118 – .193 in]

使用环境

绝缘选项	部分绝缘
------	------

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
与电线电镀材料兼容	锡

行业标准

符合政府资质的端子	否
-----------	---

包装特性

封装数量	1000
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47807-1
DIE PIDG 16-14 DIE SET



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252




TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE


该系列中的其他产品 | PLASTI-GRIP



压接电线插针，公端和插针(20)



压缩连接器(3)



叉形端子(158)




接头(45)



环形端子(310)

客户还购买了





TE 产品编号2-2176509-1
CJP 400W 68R 5% Lead



TE 产品编号3-640600-8
08P MTA156 CONN ASSY 20AWG LF




TE 产品编号1SNA115663R2300
M4/8.SFD



TE 产品编号130527
PIDG SPADE



TE 产品编号OTX-418-HH-KF1-MS
Remote MS 418MHz OOK AM 1Btn KF TX FCC



TE 产品编号640502-1
12P MR HDR ASSY V0



TE 产品编号HD10-9-96P-N005
HDR, 9P, BLK, N, ST, SN/NI. 16



TE 产品编号1SNA115501R1200
M6/8.D2



TE 产品编号TRAB4103P
OMNI,PH,PMT,410-430MHz

TE 产品编号0730-001-0905
CPLG RING

文档

PG 16-14 FCH 3

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_132528-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_132528-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_132528-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

132528-1

Spade Tongue Terminal, 16 – 14 AWG, #4 / M2.5 Stud, 3.02 mm [.119 in] Stud Diameter, Closed Barrel, Straight, Tin Plating, PLASTI-GRIP

