




ERNI

TE 内部编号 133051-E
RJ45 Connector, Multiple Ports, 2 x 1, Jack, Shielded, Cat 5,
Standard - Latch Down, 8 Position, Standard Profile, Through Hole -
Solder, Right Angle

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 模块化插座和插头 > RJ45 连接器



模块化插座和插头接口类型: RJ45

端口配置: 多个端口

端口矩阵配置: 2 x 1

模块化插座和插头产品: RJ 型插座和插头

连接器端子密度: 标准

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
模块化插座和插头接口类型	RJ45
模块化插座和插头产品	RJ 型插座和插头
模块化连接器种类	插座
接地选项	PCB 接地
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

PCB 接地片数量	2
多端口配置	堆叠
端口配置	多个端口
端口矩阵配置	2 x 1
连接器端子密度	标准
位数	8
装载位置数量	8



PCB 安装方向	直角
主体特性	
屏蔽电镀材料	镍
屏蔽材料	不锈钢
模块化插座插销方向	标准 - 下锁门
连接器外形	标准
接触件特性	
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子额定电流（最大值）	1.5 A
端子接触部电镀材料	金 (Au)
端子基材	磷青铜合金
端子接合区域电镀材料厚度	.76 µm[30 µin]
端接特性	
PCB 端接方法	通孔 - 焊接
端接柱体和尾部长度	3.2 mm[.126 in]
机械附件	
连接器安装类型	板安装, 面板安装
壳体特性	
接合入口位置	侧
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
外壳材料	PA 66
尺寸	
连接器高度	25.5 mm[1.004 in]
使用环境	
工组温度范围	0 – 70 °C[32 – 158 °F]
操作/应用	
指示器类型	无指示灯
屏蔽	是
电路应用	Signal

行业标准



UL 阻燃性等级	UL 94V-0
性能类别	5 类

包装特性

封装方法	Tray
------	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月（240） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 2383216-1
RJ45 FIELD INSTALLABLE CABLE
CONN.



TE 产品编号 1554260-1
DUST CAP




TE 产品编号 2120892-1
RJ45 CONNECTOR CAT6A, IP20 PLUG




TE 产品编号 1987328-1
RJ45 COMMON CORE, 4x2 POS.






TE 产品编号 133080-E
MJ DS-LG5**8816*GF9T*30*J3



TE 产品编号 133039-E
MJ DS-LG5**882*GF9*305J31



TE 产品编号 133054-E
MJ DS-LG5**886*GF9T*30*J31

客户还购买了



TE 产品编号384542-E
STVQ/3 20 MI AB VV 4-00 GA06 2,5*247 E



TE 产品编号1-178295-2
DYNAMIC D3100S HDR H 5P ASSY AU038



TE 产品编号1-1393238-2
RTB14005



TE 产品编号1376136-1
DYNAMIC D2100 HDR H ASSY 6P X




TE 产品编号384056-E
STVC 96 M ABC VVV 4-00 EE*8325247 E00




TE 产品编号223934-E
STVB/3 20 F AB VV 7-00 TL 4,0*247E007




TE 产品编号8-1393243-5
RT425024



TE 产品编号234208-E
SMCQ 50 M AB VV 8-23 CL*H007 137E005



TE 产品编号154766-E
SMCB 68 M AB VV 7-03 CL*0007 137E004



TE 产品编号154805-E
SMCB 12 F AB VV 7-13 CL*H007 137E002

文档

MJ DS-LG5**882****30*J3133

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_133051-E_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_133051-E_1.3d_stp.zip

英文版本

133051-E

RJ45 Connector, Multiple Ports, 2 x 1, Jack, Shielded, Cat 5, Standard - Latch Down, 8 Position, Standard Profile, Through Hole - Solder, Right Angle



下载查看

[ENG_CVM_CVM_133051-E_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本