



TE 内部编号 1337809-2

SMA Cable Assembly, 1 m [3.28 ft], Black Cable, 50 ohm, PVC Jacket, SMA Plug End A, SMA Plug End B, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: SMA

电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]

电缆颜色: 黑色

阻抗: 50 Ω

绝缘套管材料: PVC

产品特性

产品类型特性

线束类型	SMA
电缆组件（A 端）	SMA 插头
电缆组件（B 端）	SMA 插头
同轴电缆类型	RG 174A/U

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体电镀材料	金
电缆颜色	黑色
绝缘套管材料	PVC

接触件特性

中心端子电镀材料	金
----------	---

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Pb (3.15% in 12597895051) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了



TE 产品编号5069802018
CGPT-1.6/0.8-0-STK



TE 产品编号2-2176308-2
RP 1E 0.1W 221K 0.1% 25PPM 5K RL



TE 产品编号CAT-3980408-PHDWKV
CT 2mm Post Header Assembly with Kink - Vertical



TE 产品编号6-1879352-5
RR02 5% 150R AMMO



TE 产品编号5-1415899-4
RZ03-1C3-D012



TE 产品编号1415898-5
RTS3TF12



TE 产品编号215464-4
04P.MICRO-MATCH MOB



TE 产品编号A99218-000
TMS-SCE-3/32-9-CS-0016



TE 产品编号2-1106302-9
SCHELLENSET 5MM

文档

产品图纸

50 OHM COAX SMA STR PLUGSTR P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1337809-2_1.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1337809-2_1.3d_igs.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1337809-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1337809-2

SMA Cable Assembly, 1 m [3.28 ft], Black Cable, 50 ohm, PVC Jacket, SMA Plug End A, SMA Plug End B, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F]



Product_Digital_Data_Sheet_1337809-2

英文版本