



SMA

TE 内部编号 1337812-1

SMA to SMA Cable Assembly, 1 m [3.28 ft], Black Cable, 50 ohm, PVC Jacket, SMA Plug End A, SMA Plug End B, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F]

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 射频电缆组件



线束类型: SMA 到 SMA
电缆组件 (A 端) : SMA 插头
电缆组件 (B 端) : SMA 插头
电缆组件长度: 1 m [3.28 ft]
同轴电缆类型: RG 316/U

产品特性

产品类型特性

线束类型	SMA 到 SMA
电缆组件 (A 端)	SMA 插头
电缆组件 (B 端)	SMA 插头
同轴电缆类型	RG 316/U

结构特性

外接端数量	2
-------	---

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

绝缘套管材料	PVC
电缆颜色	黑色

接触件特性

中心端子电镀材料	金
----------	---

使用环境

工组温度范围	-65 – 165 °C[-85 – 329 °F]
--------	----------------------------

其他

电缆组件长度	1 m[3.28 ft]
--------	--------------



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) SVHC > Threshold: Pb (3.7% in 5-703231-7) Article Safe Usage Statements: Do not eat, drink or smoke when using this product. Wash thoroughly after handling. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.
卤素含量	Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm.
焊接工艺能力	Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [SMA](#)



连接器盖帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号CAT-PA5-I
IT 系列脉冲变压器 – 带单或双二次绕组



TE 产品编号812242-SF
FN9289-4-06



TE 产品编号215876-1
6/6 PCB MOD.JACK SE



TE 产品编号342101-1
22-16 F.E.P.G.RING TONGUE NO.6



TE 产品编号3-1437290-7
26POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,
SLD,COD 1



TE 产品编号4-1825059-2
ADF08STTR04=DIP S,FLUSH,SMT-GW



TE 产品编号2-2013289-1
EMBOSS TAPE DDR3 204P 5.2H STD



TE 产品编号5223955-2
TE UPM Ver Receptacle 3P STD Power



TE 产品编号5406299-1
MJ ASSY,S/P,8POS,SH,RVPGT,CAT 5e

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1337812-1_A2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1337812-1_A2.3d_igs.zip

1337812-1

SMA to SMA Cable Assembly, 1 m [3.28 ft], Black Cable, 50 ohm, PVC Jacket, SMA Plug End A, SMA Plug End B, -65 – 165 °C [-85 – 329 °F]



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1337812-1_A2.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

[OSM Right-Angle Cable Plug Crimp Attachment 1056456-1, 1056458-1, 1056460-1, and 1056462-1](#)

英文版本