




端子和接头 > 接头



接头类型: 并行接头

线径: 1.25 – 2 mm²

可密封: 否

接头特性: 标准

产品特性

产品类型特性

接头附件类型	接头
接头类型	并行接头
可密封	否
与分离式电线类型兼容	实芯, 绞线
电线绝缘支持固定类型	非绝缘支撑

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
---------	-------

主体特性

产品重量	1.095 g
接头特性	标准

接触件特性

端子基材	铜
压线筒类型	Closed

机械附件

--	--



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	2050 – 5180 CMA
压线筒内径	2.16 mm[.085 in]
端子材料厚度	.79 mm[.031 in]
产品长度	14.4 mm[.567 in]

使用环境

绝缘选项	非绝缘
------	-----

操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

行业标准

符合政府资质的接头	否
-----------	---

包装特性

封装数量	25
封装方法	零散零件

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局




(ECHA) 最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 133521-1
TERMINAL SOLISTRAND 22-18, GOLD PLATED



TE 产品编号 135536-1
TERMINAL SOLISTRAND 3/0

客户还购买了



TE 产品编号ZPF000000000098792
D-EASY 01



TE 产品编号EK7341-000
382S028-25C-0

TE 产品编号ZPF00000000007119
9602-04H 8-33 PN

TE 产品编号ZPF00000000015630
DS 07-27 S 059



TE 产品编号321891
SOLIS R HT 22-16COM22-18MIL 10



TE 产品编号1577616-1
TERMINAL, PEEK PIDG STRATO, 24-22AWG

TE 产品编号JN1003R24
RECEPT.DUMMY STOWAGE.ASSY

TE 产品编号ZPF00000000015868
DTP 07-16-7 K

文档

产品图纸

TERM, STRA, BSP, ST, 16-14, AU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_134540-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_134540-1_A.3d_igs.zip](#)

134540-1

Parallel Splice, 16 – 14 AWG, 1.25 – 2 mm² Wire, Standard, 2050 – 5180 CMA,
Copper, 14.4 mm [.567 in] Length, Loose Piece, Closed Barrel



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_134540-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。