




汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 4

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 110 °C [-40 – 230 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色



接触件特性

端子大小	6.3mm
端子类型	母端
对接公端宽度	6.3 mm[.248 in]
端子额定电流（最大值）	40 A

机械附件

应力消除	按附件添加
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	7.5 mm[.295 in]

尺寸

产品宽度	10 mm[.394 in]
产品长度	32 mm[1.26 in]
连接器高度	22.5 mm[.886 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F] [194 °F][212 °F][221 °F][230 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1718831-1
[HOUSING,SPT,2POSN.](#)



TE 产品编号 964322-1
[SPT A REC 6.3 Contact SRC Sn](#)

该系列中的其他产品 | [标准电源定时器](#)



插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(1)



汽车端子(48)



汽车连接器护套(31)



汽车连接器盖帽(1)



连接器密封件和盲堵(1)

客户还购买了



TE 产品编号4-963210-1
2P J-P-T GEH KOMPL




TE 产品编号1-968851-3
AMP MCP 2.8, CONTACT



TE 产品编号2-968946-1
TAB 2.8x0.8 CONTACT CF SRC Sn




TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1411560-2
ELOSTD M5300Y50



TE 产品编号1488991-4
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号185763-2
16W HYBRID TAB HSH GREEN

文档

产品图纸

STD POW TIM GEH 4P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355044-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF



3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1355044-1_C.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1355044-1_C.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[889759_3_Timer_Interconnection_System](#)

英文版本