



CST

TE 内部编号 1375820-9

9 Position, Receptacle, Housing, Crimp, Wire-to-Wire, UL 94V-0, 2.54 mm [.1 in] Centerline, 1 Row, 250 VAC, Wire & Cable, Power & Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II



位数: 9

连接器和壳体类型: 母端

连接器产品类型: 外壳

接合固定: 带有

接合固定类型: 锁闩

[所有 Receptacle Housing: 2.54mm, 1 Row, CST-100 II \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端
连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	9
行数	1

电气特征

工作电压	250 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

端子类型	插座
壳体內的端子定位力	不带
端子额定电流（最大值）	7 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

应力消除	不带
面板安装特性	不带
接合固定	带有
接合固定类型	锁闩
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	尼龙 GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

连接器高度	6.6 mm[.26 in]
线径	26 – 22 AWG
连接器长度	23.37 mm[.92 in]

使用环境

工组温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

封装方法	包装
封装数量	1

产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-104MTA-NYLCC Nylon PCB Connector Covers: 2.54 mm, MTA 100	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUMH PCB Header: Polyester, Right Angle, 2.54 mm	 TE 产品编号 647508-6 CST 100 II HSG,SPEC,BLOCK CIR	 TE 产品编号 640454-9 09P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL
 TE 产品编号 3-647166-9 09P MTA100 HDR ASSY,SM,FL,LF	 TE 产品编号 CAT-104MTA-PVUNH PCB Header: Polyester, Vertical, Unshrouded, No Mating Alignment	 TE 产品编号 3-647116-9 09P MTA100 HDR HT FL 30AU LF	 TE 产品编号 640550-9 09P MTA100 COVER



TE 产品编号 3-644456-9
09P MTA100 HDR ASSY (NARROW)

TE 产品编号 CAT-104MTA-PRUSH
PCB Header: Polyester, Right Angle, Unshrouded

客户还购买了

TE 产品编号925370-3
MOD IV REC HSG, 2X3P

TE 产品编号925370-5
MOD IV REC HSG 2X5P.

TE 产品编号1-1318300-3
3.96 EP HDR ASSY 3P NAT/TUBE

TE 产品编号1-1318300-5
3.96 EP HDR ASSY 5P NAT/TUBE

TE 产品编号1-1318300-8
3.96 EP HDR ASSY 8P NAT/TUBE

TE 产品编号1375819-2
CST-100 II CONTACT 15 GOLD PLT

TE 产品编号1-1375820-5
CST-100 II HOUSING 15 POS

TE 产品编号1744428-4
3.96 EP HDR ASSY 4P R/A, GW

TE 产品编号1744428-5
3.96 EP HDR ASSY 5P R/A, GW

TE 产品编号1-2132781-2
12P EP-II HOUSING, NATURAL

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1375820-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1375820-9_A.3d_igs.zip

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_1375820-9_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本