



MQS

TE 内部编号 1376235-2

3 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 3.1 mm [.122 in] Centerline, Sealable, Gray, Wire & Cable, Signal

[在 TE 官网查看>](#)

汽车 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 3

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

行数: 3

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	3
行数	3

电气特征

工作电压	50 VDC
标称电压架构	48 V



主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	3.1 mm[.122 in]

尺寸

行间距	5.6 mm[.22 in]
产品宽度	15.3 mm[.602 in]
产品长度	20.45 mm[.805 in]
连接器高度	24.2 mm[.953 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------



包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 967080-1
MQS DICHTUNG 3P



TE 产品编号 CAT-NC1-NMA12
NextGen & NextGen Plus MCON 1.2
Locking Lance Single Wire Seals and
Cavity Plugs




TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端

客户还购买了







TE 产品编号6-176143-6
187 CAP HSG ASSY 2P LIGHT GRAY




TE 产品编号1318745-8
0.64 SER 32POS CAP ASSY



TE 产品编号CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1903876-5
0.5/1.5 38POS CAP ASSY DIP BOARD LOCK



TE 产品编号2069748-2
0.64II CONNECTOR 1ROW 4POS PLUG HOUSING



TE 产品编号353840-1
SEAT BELT FPC PLATE



TE 产品编号2261071-1
0.5/1.0/2.8 SEALED CONN 186P CAP ASSY



TE 产品编号1318751-1
025/090 CAP ASSY 80P

文档

产品图纸

3POS MQS REC SEALED COD B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1376235-2_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1376235-2_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1376235-2_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本