




连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端



PCB 连接器类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **垂直**

连接器系统: **线到板**

位数: **3**

行数: **1**

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
PCB 连接器类型	PCB 安装接头
连接器系统	线到板
接头类型	全部带罩
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板
连接器产品类型	连接器组件

结构特性

列数	3
装载位置数量	3
电源位置数量	3
PCB 安装方向	垂直
位数	3
行数	1



电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	土黄色

接触件特性

端子底板材料	镍
端子底板材料厚度	.8 – 3 μm[31.49 – 118.11 μin]
端子大小	.5mm, 1.5mm
端子接合区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	1 μm[39.37 μin]
端子形状和构造	矩形
端子布局	直插式
端子基材	铜合金
对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)
端子类型	公端
端子额定电流（最大值）	10 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部宽度	1.1 mm[.044 in]
矩形端接柱体和尾部厚度	.5 mm[.02 in]
端接柱体和尾部长度的	3.5 mm[.138 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

接合固定类型	锁定公端
接合固定	带有
接合对准类型	键控
PCB 安装固定类型	弯脚
PCB 安装对准类型	凸耳
PCB 安装固定	带有



PCB 安装对准	带有
连接器安装类型	板安装
接合对准	带有

壳体特性

外壳材料	尼龙 6
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

PCB 厚度（建议）	1.6 mm[.063 in]
连接器高度	14.1 mm[.55 in]
连接器长度	16.6 mm[.653 in]

使用环境

工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）
UL 阻燃性等级	UL 94V-2

包装特性

封装数量	200
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）






SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1376382-1 5mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMBL	 TE 产品编号 2-1376383-3 5MM B-T-W CONN. 3P HDR ASSEMBL	 TE 产品编号 1376383-1 5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSEMBL	 TE 产品编号 5-1376383-1 5.0 POWER KEY CONNECTOR 3P HEA
 TE 产品编号 1-1376382-2 5mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMBL	 TE 产品编号 1376387-1 5mm B-T-W Conn. 6P(2row) HDR A	 TE 产品编号 7-1376383-3 5mm B-T-W Conn, HDR HSG BLUE W	 TE 产品编号 1376421-1 10mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMB
 TE 产品编号 1-1376383-2 5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSEMBL	 TE 产品编号 1376382-5 5mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMBLY (GWT)	 TE 产品编号 CAT-P8704-T669 电源键端子锁定片	 TE 产品编号 2-1376382-3 5mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMBL



TE 产品编号 5-1376386-1
5.0 POWER KEY CONNECTOR 4P (2R)

TE 产品编号 6-1376383-2
5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSY W/

TE 产品编号 2-1376421-3
10mm B-T-W Conn. 2P HDR ASSEMB

该系列中的其他产品 | Power Key 5.0

PCB 板端连接器及母端(88)

插入和拔出工具(1)

电源端子(4)

矩形电源连接器(155)

线对板接头和插座(88)

连接器硬件(4)

连接器端子(4)

客户还购买了

TE 产品编号EP00616001
VERSAFIT-1/4-0-22MM

TE 产品编号63823-1
187 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号63849-1
250 FASTON TAB TPBR

TE 产品编号7-1623931-6
CFR25 5% 820K

TE 产品编号2-2338245-8
EP2.5 HDR 8P VERT BOSS,BLUE,UL

TE 产品编号4-2338245-9
EP2.5 HDR 9P VERT BOSS,BLACK,UL



文档

产品图纸

5mm B-T-W Conn. 3P HDR ASSEMBLY (GWT)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376383-5_F.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376383-5_F.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376383-5_F.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773881-9 Power Key Connector Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本