

1376392-1 ✓ 有效



Power Key 5.0

TE 内部编号 1376392-1

Rectangular Power Connectors, Housing, Plug, Wire-to-Board, 4 Position, 5 mm [.197 in] Centerline, Printed Circuit Board, UL 94V-0, Power Key 5.0

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 电源连接器 > 矩形电源 > 矩形电源连接器 > STD 温度电源键插头



矩形电源连接器类型: 护套

连接器和壳体类型: 插头

连接器系统: 线到板

位数: 4

中心线 (间距) : 5 mm [.197 in]

[所有 STD 温度电源键插头 \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

矩形电源连接器类型	护套
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

位数	4
电源位置数量	4
信号位置数量	0
行数	2

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

接触件特性

壳体内部的端子定位力	不带
端子类型	母端

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

中心线（间距）	5 mm [.197 in]
壳体颜色	土黄色
外壳材料	尼龙 6/6 GF

尺寸

行间距	6.2 mm [.244 in]
-----	------------------

使用环境

工作温度范围	-30 – 105 °C [-22 – 221 °F]
--------	-----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
灼热丝额定值	GWT 750°C（无火焰）

包装特性

封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240）



SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月
(240)
不含REACH SVHC

卤素含量

非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-P8704-P729
STD 温度电源键插头



TE 产品编号 CAT-P8704-P729A
灼热丝电源键插头



TE 产品编号 1376386-1
5mm B-T-W Conn. 4P(2row) HDR A



TE 产品编号 1463644-1
EXT-TOOL, 5.0 POWER KEY CONN.



TE 产品编号 1376386-6
5.0 PK CONN. 4P(2ROW) HDR ASSY



TE 产品编号 2371335-1
5.0 PK SMT, 4P HDR ASSY, Natural

该系列中的其他产品 | Power Key 5.0



插入和拔出工具(1)



矩形电源连接器(107)



连接器硬件(4)



连接器端子(4)

客户还购买了



文档

产品图纸

5MM POWER KEY 4P PLUG 2ROW NUT

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1376392-1_H_c-1376392-1-h.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1376392-1_H_c-1376392-1-h.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1376392-1_H_c-1376392-1-h.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

数据表/目录页

SOFT_SHELL_PIN_SOCKET_CONNECTORS_STANDARD_DENSITY

英文版本

1-1773881-9 Power Key Connector Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本



使用说明书

[The extraction tool for 5MM Power Key Contact](#)

英文版本

使用说明书 (非美国)

英文版本

机构认证

[VDE 证书](#)

英文版本