



Power Key 5.0

TE 内部编号 1376392-2

Housing, Plug, Crimp, Wire-to-Board, UL 94V-0, 4 Position, 5 mm [.197 in] Centerline, Power Key 5.0, Rectangular Wire & Cable Connectors & Housings

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 矩形连接器 > 标准矩形连接器 > STD 温度电源键插头



连接器产品类型: 外壳

连接器和壳体类型: 插头

线缆端接方法: 压接

连接器系统: 线到板

壳体內的端子定位力: 不带

[所有 STD 温度电源键插头 \(34\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器和壳体类型	插头
连接器系统	线到板
可密封	否
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	4
行数	2

电气特征

工作电压	300 VAC
------	---------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----



接触件特性

多端子类型	不带
端子布局	矩阵
端子类型	母端
壳体內的端子定位力	不带

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	尼龙 6/6
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

行间距	6.2 mm[.244 in]
连接器宽度	15.8 mm
连接器高度	16.2 mm
连接器长度	15.8 mm

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

识别标记

电路识别特性	不带
--------	----

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
UL 等级	获得认可
与已批准的标准产品兼容	UL E28476
CSA 等级	LR 7189, 已认证
灼热丝额定值	标准件 - 非灼热丝
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

包装特性

--	--



封装数量	500
封装方法	Bag

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Power Key 5.0](#)



PCB 板端连接器及母端(88)




插入和拔出工具(1)




电源端子(4)



矩形电源连接器(155)



线对板接头和插座(88)



连接器硬件(4)




连接器端子(4)

客户还购买了



TE 产品编号3-1333281-2
CRIMPER, WIRE, F PREMIUM (.055")



TE 产品编号170224-2
250 FASTON, REC., 16-10 AWG, BR



TE 产品编号173722-1
187 PL EX REC. 26-20AWG PTBR




TE 产品编号CH03472001
QSZH-125-NR1-STK



TE 产品编号1-1803019-4
CRIMPER, INSULATION O




TE 产品编号179228-3
CT CRIMP TYPE REC HSG




TE 产品编号173724-1
187 PL EX REC. 20-14AWG PTBR



TE 产品编号1-178708-1
187 SLEEV PL EX FLAG NAT



TE 产品编号170452-2
PL 250 AUTOMOTIVE REC 22-20 AWG
PRE TPBR



TE 产品编号179973-1
250 PL EX REC. 22-18AWG PTBR

文档



5MM POWER KEY 4P PLUG 2ROW NUT

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376392-2_K_c-1376392-2-k.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376392-2_K_c-1376392-2-k.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1376392-2_K_c-1376392-2-k.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

使用说明书

The extraction tool for 5MM Power Key Contact

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本

VDE 证书

英文版本