



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: **通用功率继电器**  
线圈励磁系统: **双稳态，1 个线圈，闭锁**  
端子排列方式: 1 Form A SPST-NO  
电流类型: DC  
触点额定电流: 16 A

产品特性

产品类型特性

|           |         |
|-----------|---------|
| 继电器和接触器类型 | 通用功率继电器 |
|-----------|---------|

结构特性

|        |                  |
|--------|------------------|
| 端子极数   | 1                |
| 端子排列方式 | 1 Form A SPST-NO |

电气特征

|               |           |
|---------------|-----------|
| 端子开关电压（最大值）   | 400 VAC   |
| 线圈电阻          | 460 Ω     |
| 触点额定电流        | 16 A      |
| 线圈电压额定值       | 24 VDC    |
| 端子电压额定值       | 250 VAC   |
| 线圈功率额定值（直流）   | 1.25 W    |
| 端子和线圈间绝缘初始电介质 | 4000 Vrms |

主体特性

|      |               |
|------|---------------|
| 产品重量 | 18 g[.035 oz] |
| 外壳类型 | 支持抗焊剂自动焊接     |

接触件特性

|      |       |
|------|-------|
| 端子材料 | AgSnO |
|------|-------|

端接特性



|           |    |
|-----------|----|
| 干线端接和连接类型 | 焊针 |
| 线圈端接和连接类型 | 焊针 |

机械附件

|        |     |
|--------|-----|
| 产品安装类型 | 板安装 |
|--------|-----|

尺寸

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品宽度 | 12.6 mm[.496 in] |
| 产品长度 | 29 mm[1.141 in]  |
| 产品高度 | 25.5 mm[1 in]    |

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工组温度范围    | -40 – 70 °C[-40 – 158 °F] |
| 环境温度（最大值） | 70 °C[158 °F]             |

操作/应用

|        |              |
|--------|--------------|
| 焊接工艺   | 支持波峰焊接       |
| 线圈励磁系统 | 双稳态，1 个线圈，闭锁 |
| 电流类型   | DC           |

包装特性

|      |           |
|------|-----------|
| 封装方法 | Tube, 盒和管 |
|------|-----------|

其他

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 线圈功率额定值类 | >1 – ≤1.5 W                     |
| 端子电流类    | >10 – ≤16 A                     |
| 高度类（机械）  | >22 – ≤27 mm[>.866 – ≤1.063 in] |
| 长度类（机械）  | >22 – ≤33 mm[>.866 – ≤1.299 in] |
| 宽度类（机械）  | >11 – ≤14 mm[>.433 – ≤.551 in]  |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | Compliant                                               |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | Compliant                                               |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250)            |



Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250)

SVHC > Threshold:

Methanone, (diphenylphosphinyl)(2,4,6-trimethylphenyl)- (2% in 10539788067)

Article Safe Usage Statements:  
Wash thoroughly after handling. Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Recycle if possible and dispose of the article by following all applicable governmental regulations relevant to your geographic location.

|        |                                                |
|--------|------------------------------------------------|
| 卤素含量   | Not Low Halogen - contains Br or Cl > 900 ppm. |
| 焊接工艺能力 | Wave solder capable to 265°C                   |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1393230-2  
RP3SLA06

客户还购买了



TE 产品编号CAT-D48-ST273  
DEUTSCH Connector Solid Contacts



TE 产品编号DT06-2S  
PLG, 2P, GRY, N



TE 产品编号DT04-2P  
REC, 2P, GRY, N



TE 产品编号CAT-D487-W416  
Wedgelocks: DEUTSCH DT





TE 产品编号206070-8  
CABLE CLAMP KIT #17



TE 产品编号281934-2  
SINGLE WIRE SEAL



TE 产品编号CAT-AM71-CH8172  
AMP SUPERSEAL 1.5MM，连接器壳体

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1393230-4\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1393230-4\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1393230-4\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Special Load PCB Relay RP3SL

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

UL

英文版本