

W58-XB1A4A-15

✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W58

TE 内部编号 1393249-9

Thermal Circuit Breaker, Series Trip, White Actuator, 250 VAC, 50 VDC, 15 A, 1 Pole, 6 – 30 seconds Trip Time at 200%, Potter & Brumfield W58

[在 TE 官网查看>](#)



继电器和接触器 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 不带

致动器颜色: 白色

工作电压: 250 VAC

产品特性

产品类型特性

|       |       |
|-------|-------|
| 发光类型  | 不发光   |
| 致动器类型 | 推动以重设 |
| 断路器类型 | 热控    |
| 照明    | 不带    |

结构特性

|      |                  |
|------|------------------|
|      | .44 - .45（直径） in |
| 电路功能 | 串联跳闸             |
| 极数   | 1                |

电气特征

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 工作电压 | 50 VDC                          |
| 额定电流 | 15 A                            |
| 中断能力 | 2000A @ 50VDC or 1000A @ 250VAC |

主体特性

|       |    |
|-------|----|
| 致动器颜色 | 白色 |
|-------|----|

接触件特性

|             |                |
|-------------|----------------|
| 200% 时的动作时间 | 6 – 30 seconds |
|-------------|----------------|

端接特性

|      |                     |
|------|---------------------|
| 端子配置 | 6.35 [.25] 直式快速连接公端 |
|------|---------------------|



机械附件

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 安装选项    | 滚花螺母/六角螺母             |
| 安装五金件封装 | 已装配至衬套                |
| 安装套管    | 7/16 x .5 [12.7 mm] 长 |

识别标记

|        |        |
|--------|--------|
| 冲压标记类型 | 红色速率标记 |
|--------|--------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                                                                                                                                                              |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 未进行合规性审核                                                                                                                                                                                                                                        |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                                                                                                                                                                     |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>超过限值的SVHC：<br>TBBPA (17% in 8839180381)<br>Cadmium oxide (1.48% in 4858361)<br><b>物品安全使用说明：</b><br>使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、 饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。 |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                                                                                                                                                                    |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                                                                                                                                                                       |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件



TE 产品编号 1393160-1  
55-010A=NUT,.438-28,KNURL,.625

TE 产品编号 175022-1  
250 PL EX REC. 18-14AWG PTBR

TE 产品编号 1393160-3  
88-021B=WASHER,LOCK,SPRSTL,.44

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W58

断路器(27)

客户还购买了

TE 产品编号K1020908  
Relay 29-314-11

TE 产品编号1393249-7  
W58-XB1A4A-10=W58

TE 产品编号T1610243121-000  
H24B-SGR-LB-PG21

TE 产品编号1419111-2  
20C217=SPRING,HOLD-DOWN,KH,.03

TE 产品编号2-34167-1  
TERMINAL,PG SPD 16-14 10

TE 产品编号1393127-9  
PRD-11AG0-120=PRD

TE 产品编号1-6609021-1  
20VB1=F7130 S0

TE 产品编号66581-2  
TYPE VI PIN CONT,MULTI-MATE

TE 产品编号K1060709  
Relay 29-114-11

TE 产品编号1-1393249-4  
W58-XB1A4A-3=W58



文档

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1393249-9\_K.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1393249-9\_K.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1393249-9\_K.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

W58 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker

英文版本

Flyer - UL1500 Ignition Protected Circuit Breakers

英文版本

机构认证

UL

英文版本