



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



位数: 2

连接器和壳体类型: 公端子护套

对接公端宽度: 9.5 mm [.374 in]

连接器系统: 线到线

中心线（间距）: 16.5 mm [.65 in]

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(97\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	公端子护套
连接器系统	线到线
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	28 VDC
------	--------

主体特性



出线角度	180°
------	------

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	9.5mm
------	-------

端子类型	公端
------	----

对接公端宽度	9.5 mm[.374 in]
--------	-----------------

端子额定电流（最大值）	78 A
-------------	------

机械附件

应力消除	不带
------	----

端子位置保证	否
--------	---

接合对准类型	极性定位槽
--------	-------

接合对准	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF13
------	------------

中心线（间距）	16.5 mm[.65 in]
---------	-----------------

尺寸

产品宽度	37.7 mm[1.48 in]
------	------------------

产品长度	57.6 mm[2.27 in]
------	------------------

连接器高度	83.9 mm[3.3 in]
-------	-----------------

使用环境

工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]
-----------	----------------

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67, IP69K
-------	-------------

UL 阻燃性等级	UL 94HB
----------	---------

包装特性

封装数量	200
------	-----

封装方法	Carton
------	--------



其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性




如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1355437-1 MCP9,5 EINZELDICHTG	 TE 产品编号 1355437-3 MCP9,5 EINZELDICHTG	 TE 产品编号 963772-2 TAB 9.5x1.2 CONTACT CF SWS Sn	 TE 产品编号 1355437-2 MCP9,5 EINZELDICHTG
--	---	---	--



TE 产品编号 2286685-1
COVER,90 DEG,2P CONNECTOR

TE 产品编号 1355328-1
2POS,AMP MCP 9.5,REC HSG ASSY, SLD

TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器, 母端和公端

TE 产品编号 963772-3
TAB 9.5x1.2 CONTACT CS SWS Ag

TE 产品编号 1355307-1
SINGLE-WIRE-SEAL MAXI POWER TI

该系列中的其他产品 | AMP MCP 9.5

汽车端子(7)

汽车连接器护套(257)

连接器密封件和盲堵(5)

该系列中的其他产品 | AMP MCP 连接器系统

其他汽车连接器附件(3)

插入和拔出工具(13)

汽车接头(31)


汽车端子(7)



汽车连接器护套(257)



汽车连接器盖帽(25)



汽车连接器锁和位置保证(4)



连接器密封件和盲堵(5)

客户还购买了



TE 产品编号206708-1
CPC PLUG ASSEMBLY SIZE 13-9



TE 产品编号114018-ZZ
SEALING PLUG, SIZE 8, WHT



TE 产品编号1-66360-2
III+ SKT,18-14,TIN ,LP



TE 产品编号9-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号1-66105-9
III+ SKT,24-20,TIN,LP



TE 产品编号1-1579007-1
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号1-1579007-6
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号6473418-1
SUPER SEAL 26POS CAP ASSY V AU

文档

产品图纸

FLA-STE-GEH9,5MM 2P

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1394026-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1394026-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1394026-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。



数据表/目录页

AMP MCP 9.5 Two Position Connectors Series Brief

英文版本

AMP MCP 9.5 Two Position Connectors Infographic

英文版本

产品规格

应用规格

德语