



端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .34 – .75 mm²

对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

对接公端厚度: .81 mm [.032 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	正常
-----	----

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
对接公端厚度	.81 mm[.032 in]
端子方向	直式
端子基材	磷青铜
端子电镀材料	锡
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点
抽出力	8.1 kgf

尺寸

产品长度	20.5 mm[.807 in]
兼容的绝缘直径范围	2.36 – 3.3 mm[.093 – .13 in]
端子材料厚度	.41 mm[.016 in]
线径	.34 – .75 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

行业标准

与机构/标准产品兼容	CSA, UL
------------	---------

包装特性

封装数量	5000
封装方法	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量符合标准要求 No Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JUNE 2025 (250) Does not contain REACH SVHC
卤素含量	Low Halogen - Br, Cl, F < 900 ppm per homogenous material. Also BFR/CFR/PVC Free



焊接工艺能力

Not applicable for solder process capability

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 180388-5
250 FASTON,REC.,20-16 AWG,TPPB

TE 产品编号 2150030-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F-REA

TE 产品编号 90166-1
DAHT 250 FASTON REC 22-18 ASSY

TE 产品编号 170181-4
205 FASTON,REC.,22-18 AWG,BR

TE 产品编号 169400
CERTI-LOK FRAME W/O DIES

TE 产品编号 7-2150030-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F130F

TE 产品编号 2150030-1
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F130F-REM

TE 产品编号 42239-4
205 FASTON REC 18-14 AWG PHBZ

TE 产品编号 575046-1
DAHT 250 FASTON 22-14 ASSY

TE 产品编号 63892-1
250 FASTON REC 16-12 AWG NPST

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 250



PCB 端子(131)



压接端子护套(116)



压缩连接器(4)



快速断开(411)



接头(4)



插入和拔出工具(6)



漆包线端子(1)



绝缘防护罩和套管(16)

客户还购买了



TE 产品编号ANT-5GW-SPS1-1
Antenna 5G LTE IP67 Puck RG174 1M SMA




TE 产品编号184139-1
WIRE SEAL,RUBBER,SENSOR,BLUE



TE 产品编号7-215570-4
MICRO-MATCH PBC.04P




TE 产品编号3-640430-8
08P MTA156 CONN ASSY 26AWG BLU




TE 产品编号643067-8
08P MTA156 MOLDED COVER



TE 产品编号925075
4W CIRCULAR MATE-N-LOK PIN HSG NAT



TE 产品编号926933-2
WIRE PIN 18-17 AWG .01 BR NAT



TE 产品编号EM5032-000
ZHD-SCE-5K-3.2-50-SS3-9



TE 产品编号EM5915-000
ZHD-SCE-1K-4.8-50-SS3-4

文档



产品图纸

250 FASTON,REC.,22-18 AWG,TPPB

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_140760-2_P.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_140760-2_P.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_140760-2_P.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

FASTON TERMINALS (INSULATED AND UNINSULATED) - FULL CATALOG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本