




端子和接头 > 快速断开



快速断开端子类型: 母端

线径: .32 – .82 mm²

对接公端宽度: 2.8 mm [.11 in]

对接公端厚度: .38 mm [.015 in]

产品特性

产品类型特性

插入力	低
-----	---

结构特性

与线缆类型兼容	分离式导线
连接容量	单

接触件特性

快速断开端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
对接公端厚度	.38 mm[.015 in]
端子方向	标志
端子基材	黄铜
端子电镀材料	无镀层
压接类型	F 型压接
压线筒类型	Open

端接特性

--	--



产品端接到	线缆
-------	----

机械附件

带导线绝缘	带有
接合固定类型	凹点

尺寸

产品长度	10.5 mm[.413 in]
兼容的绝缘直径范围	1.6 – 2.5 mm[.063 – .098 in]
端子材料厚度	.25 mm[.01 in]
线径	.32 – .82 mm²

使用环境

绝缘选项	非绝缘
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]

包装特性

封装数量	7500
封装方法	带/卷

其他

线路	最好的
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 141939-1
110 FASTON,FLAG,REC.,22-18 AWG, BR

TE 产品编号 2150100-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F110O-SEM

TE 产品编号 2150100-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-070F110OA-SEA

TE 产品编号 7-2150100-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-070F110O

该系列中的其他产品 | FASTON 快接端子 110

PCB 端子(22)

压接端子护套(13)

快速断开(164)

插入和拔出工具(1)

客户还购买了

TE 产品编号710031-4
XCT 10-6

TE 产品编号650110-000
D-436-0128

TE 产品编号T4112002041-000
M12,FEMALE,RA,A CODE,4P,PG9, GOLD

TE 产品编号2-1445098-3
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF



TE 产品编号1-794608-2
PIN CONT 20-24 30 GOLD STRIP

TE 产品编号63990-1
110 FASTON FLAG REC 22-16 AWG
TPBR

TE 产品编号657863-000
S1125-KIT-8

TE 产品编号1-1718806-1
5POS, MCON 1.2 LL REC SEALED

TE 产品编号1-794610-2
MICRO MNL RPT CNT,LS PC 30AU L

TE 产品编号1SNA168460R1100
BJH9-2

文档

110 FASTON,FLAG,REC.,22-18 AWG,BR

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_141352-1_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_141352-1_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_141352-1_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本