



继电器和接触器 > 机电继电器



继电器和接触器类型: 通用功率继电器

电流类型: AC

线圈励磁系统: 单稳态

端子排列方式: 2 Form C DPDT-CO

触点额定电流: 12 A

产品特性

产品类型特性

继电器和接触器类型	通用功率继电器
-----------	---------

结构特性

端子极数	2
线圈特性	UL 线圈绝缘类 F
端子排列方式	2 Form C DPDT-CO

电气特征

端子极限短时电流	300 A
端子极限关合电流	24 A
端子极限断开电流	12 A
打开端子间绝缘初始电介质	1200 Vrms
相邻端子间绝缘初始电介质	2500 Vrms
端子开关电压 (最大值)	400 VAC
端子开关负载 (最小值)	10mA @ 12V
线圈电阻	192 Ω
线圈功率额定值 (交流)	.79 VA, 1 VA
触点额定电流	12 A
线圈电压额定值	24 VAC



端子电压额定值	240 VAC
端子和线圈间绝缘初始电介质	2500 Vrms
主体特性	
产品重量	30 g[1.058 oz]
外壳类型	支持抗焊剂自动焊接
接触件特性	
端子材料	AgNi90/10
端接特性	
干线端接和连接类型	焊接/插入式端子
线圈端接和连接类型	焊接/插入式端子
机械附件	
产品安装类型	面板和插座安装
尺寸	
端子和线圈间绝缘间隙	3 mm
端子和线圈间绝缘漏电	4 mm[.157 in]
产品宽度	22.5 mm[.885 in]
产品长度	28 mm[1.1 in]
产品高度	29 mm[1.14 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 70 °C[-40 – 158 °F]
环境保护类别	RTII
环境温度（最大值）	70 °C[158 °F]
操作/应用	
指示器类型	LED
电流类型	AC
线圈励磁系统	单稳态
包装特性	
封装方法	纸箱和纸管
其他	
端子电流类	10 – 20 A
高度类（机械）	25 – 30 mm



长度类（机械）	25 – 30 mm
宽度类（机械）	20 – 25 mm

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	可用无铅焊料进行手焊


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1860100-1
[PT7872P](#)



TE 产品编号 4-1415043-1
[PT78600](#)




TE 产品编号 5-1415034-1
[PT78741](#)



TE 产品编号 3-1415043-1
[PT78604](#)





TE 产品编号 9-1415071-1
[PT78730](#)



TE 产品编号 1415526-1
[PT78722](#)




TE 产品编号 4-1415033-1
[PT78740](#)



TE 产品编号 1-1415526-1
[PT78742](#)



TE 产品编号 2071566-3
[PT78C2P](#)



TE 产品编号 5-1415043-1
[PT78602](#)



TE 产品编号 6-1415034-1
[PT78720](#)



TE 产品编号 2071566-6
[PT78C02](#)




TE 产品编号 1393162-5
[PT78603](#)



TE 产品编号 1860000-1
[PT7874P](#)




TE 产品编号 2071566-4
[PT78A2P](#)



TE 产品编号 6-1415043-1
[PT78601](#)

该系列中的其他产品 | [SCHRACK 小型继电器 PT](#)




PCB 继电器(24)



交流继电器(43)




插拔式继电器(85)



通用功率继电器(109)


客户还购买了



TE 产品编号5177983-2
[0.8FH,R05H.5,060,08/Sn,TU](#)



TE 产品编号499252-8
[016 STRAIN RELIEF A-L RCPT](#)



TE 产品编号1SNA115118R1100
[M6/8](#)



TE 产品编号1SNA115120R1700
[M10/10](#)






TE 产品编号1SNA165115R1000
M10/10.P



TE 产品编号1658621-3
16 NOVO MIL/CTR 15DP,LEAD FREE



TE 产品编号5499922-3
A/L UNIV HDR 16P VERT LAT



TE 产品编号1SNA165113R1600
M4/6.P



TE 产品编号1SNA125120R1100
M10/10.N

TE 产品编号1419106-7
27E220=SOCKET,KH,8,PL,PHEN,BLK

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1415002-1_O.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1415002-1_O.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1415002-1_O.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Miniature Relay PT

英文版本

产品规格

Definitions General Purpose Relays

英文版本

机构认证

VDE 证书

英文版本