

1418850-1 ✓ 有效

AMP | MCON Interconnection System

TE 内部编号 1418850-1

Automotive Terminals, Receptacle, Mating Tab Width 1.2 mm [.047 in], Tab Thickness .6 mm [.024 in], 17 – 15 AWG Wire Size, MCON Interconnection System

[在 TE 官网查看>](#)



端子和接头 > 汽车端子 > MCON Receptacle and Tab



端子类型: 母端

对接公端宽度: 1.2 mm [.047 in]

对接公端厚度: .6 mm [.024 in]

端子传导: 0 – 24 A (低功率)

线径: 17 – 15 AWG

[所有 MCON Receptacle and Tab \(84\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

插座种类	180°
可密封	是
主要锁定特性	无尖刃主体

### 主体特性

端子密封类型	单线密封 (SWS)
--------	------------

### 接触件特性

端子大小	1.2mm
端子制造	冲压成形
压接类型	F 型压接
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm [.047 in]
对接公端厚度	.6 mm [.024 in]
接触面电镀	锡 (Sn)

### 端接特性

线缆端接方法	压接
产品端接到	导线

## 尺寸

兼容的绝缘直径范围	1.9 – 2.4 mm [.075 – .094 in]
线径	1 – 1.5 mm <sup>2</sup>
线径查找	15 AWG, 16 AWG, 17 AWG

## 使用环境

绝缘选项	非绝缘
工作温度 (最大值)	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C [176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F]
工作温度范围	-40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

## 操作/应用

与电线基础材料兼容	铜
-----------	---

## 包装特性

封装数量	6500
封装方法	Reel

## 其他

端子传导	0 – 24 A (低功率)
------	----------------

## 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法 (China RoHS 2, 工业和信息化部携七部委2016年第32号令)	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月 (240) SVHC候选清单的声明更新至: 2024年1月 (240) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件



TE 产品编号 1-1579007-0  
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 8-1579008-4  
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1579007-8  
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 2138314-1  
36P SEALED HYBRID (32X 1.2, 4X)



TE 产品编号 1-2203769-1  
2POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL SEALED



TE 产品编号 1-2203771-1  
3POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL SEALED



TE 产品编号 1-2203771-2  
Plug Ass'y, 3P Sealed, Key B, CPA



TE 产品编号 1488992-6  
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED



TE 产品编号 1488991-2  
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 2297907-1  
12 WAY IN-LINE REC PLUG ASSY



TE 产品编号 2203773-1  
4POS, MCON 1.2 CB REC 1p TL SEALED



TE 产品编号 1488991-6  
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 1924292-5  
6POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 2098641-6  
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED



TE 产品编号 1-1456426-6  
4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号 1-1456426-5  
4POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED




TE 产品编号 1-1924067-5  
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL  
SEALED



TE 产品编号 1488991-5  
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL  
SEALED



TE 产品编号 1-1924067-4  
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL  
SEALED



TE 产品编号 1488991-1  
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL  
SEALED

## 该系列中的其他产品 | MCON Interconnection System



PCB 板端连接器及母端(2)



其他汽车连接器附件(2)



插入和拔出工具(31)



汽车端子(104)



汽车连接器护套(288)



汽车连接器盖帽(21)



汽车连接器锁和位置保证(11)



连接器密封件和盲堵(11)

## 客户还购买了



TE 产品编号 1801617-1  
FUSES AND RELAYS HOLDER 6  
MINIFUSES



TE 产品编号 2-2310137-1  
1 P MATE-AX, SOC HSG W CPA, COD  
A



TE 产品编号 2295763-1  
MICRORELAY HOLDER ASSEMBLY



TE 产品编号 2324808-2  
2POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, SLD,  
COD B



TE 产品编号 2345394-1  
4POS, AMP MCP 2.8, REC HSG ASSY,  
SLD, COD 1




TE 产品编号 4-2310138-1  
1POS, MATE-AX, PIN HSG ASSY, COD  
A, CLIP7MM



TE 产品编号 3-1813099-1  
2.5mm SOCKET HSG ASSEMBLY  
(GREEN 4POS)



TE 产品编号 2424195-2  
HSD CABLE ASSEMBLY



## 文档

### 产品图纸

MCON 1.2 CB REC SWS SN

德语

### CAD 文件

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_1418850-1\\_F2.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_1418850-1\\_F2.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_1418850-1\\_F2.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

### 3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

### 数据表/目录页

MCON Interconnection System

英文版本

### 产品规格

#### 应用规格

德语

#### 应用规格

英文版本