



连接器 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > GET .64 连接器系统，连接器壳体



位数: 22

连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .64 mm [.025 in]

连接器系统: **线到板, 线到线, 线到设备**

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

[所有 GET .64 连接器系统，连接器壳体 \(62\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到线, 线到设备
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	22
行数	2

电气特征

工作电压	14 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	5.5 mm[.217 in]
产品宽度	20.25 mm[.797 in]
产品长度	31.2 mm[1.228 in]
连接器高度	16.45 mm[.648 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C [158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F]
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1287
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)



插入和拔出工具(1)



汽车接头(3)



汽车端子(28)



汽车连接器护套(87)



汽车连接器盖帽(5)

客户还购买了



TE 产品编号7501716014
RBK-ILS-125-NR4-0-50MM



TE 产品编号1418762-1
MCON 1.2 LL TAB STC SN



TE 产品编号1745068-1
3 POS. MCP 1,5 SRS. REC. CONNECTOR UNSLD.



TE 产品编号1718758-3
MCON 1.2 LL TAB SWS AG



TE 产品编号2287497-1
SINGLE WIRE SEAL,1.5MM CONTACT SYSTEM



TE 产品编号1-1924067-2
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号1564324-2
AMP MCP 1.5K, CONTACT, SWS



TE 产品编号206247P032
SCT-NO.4-E2-0-75MM



TE 产品编号3-2177515-3
32POS, MIXED,REC HSG,ASSY, SEALED



TE 产品编号2360105-1
REC CONN CVR ASSY,112POS, HYBRID,180DEG

文档



产品图纸

GET CONNECTOR

德语

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1420011-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1420011-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1420011-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

GET 0.64 Interconnection System

英文版本

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本