



连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板跳线和分路



分流类型: AMPMODU MOD IV  
分流方式: 开顶式  
位数: 2  
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]  
端子额定电流（最大值）: 3 A

产品特性

产品类型特性

|           |       |
|-----------|-------|
| 连接器和端子端接到 | 印刷电路板 |
| 连接器系统     | 板对板   |

结构特性

|    |   |
|----|---|
| 位数 | 2 |
|----|---|

主体特性

|        |    |
|--------|----|
| 主要产品颜色 | 黑色 |
| 手柄     | 不带 |

接触件特性

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 端子接触部电镀材料    | 锡 (Sn)          |
| 端子基材         | 铍铜合金            |
| 端子接合区域电镀材料厚度 | 3 μm[118.1 μin] |
| 分流类型         | AMPMODU MOD IV  |
| 分流方式         | 开顶式             |
| 端子额定电流（最大值）  | 3 A             |



壳体特性

|         |                |
|---------|----------------|
| 外壳材料    | 玻璃填充 PBT       |
| 中心线（间距） | 2.54 mm[.1 in] |

尺寸

|      |                 |
|------|-----------------|
| 产品高度 | 6.3 mm[.248 in] |
|------|-----------------|

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工组温度范围 | -40 – 85 °C[-40 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|             |          |
|-------------|----------|
| UL 阻燃性等级    | UL 94V-0 |
| 与已批准的标准产品兼容 | UL       |

包装特性

|         |          |
|---------|----------|
| 跳线和分流包装 | 14 件装分离条 |
| 封装方法    | Box      |
| 封装数量    | 1400     |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                  |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                  |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                         |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）<br>SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                        |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 826936-2  
2P AMPMODU II STIFT LEI

TE 产品编号 826949-2  
2P MOD2 STIFT LEI

TE 产品编号 826926-2  
AMPMODU II PIN HEADER

客户还购买了

TE 产品编号825437-2  
MOD 2 PINHDR 1X02P.

TE 产品编号6-104069-0  
14 sys 50 hdr drra shrd sn

TE 产品编号2-1393240-5  
RT33K048

TE 产品编号2-1625966-1  
HSA10 22R 5%

TE 产品编号5059070006  
TRSA-1014/C/1/4

TE 产品编号5748271-3  
FEMALE SCREWLOCK KIT

TE 产品编号1-2314820-4  
14P,2MM,B-B,REC,DRV,T,2.7,0.1AU,TB

TE 产品编号284046-2  
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK

TE 产品编号1SNA116523R0000  
BFU2.S6.G

TE 产品编号SM3041-015-D-C-3-S  
MEDIUM PRESSURE I2C DIGITAL

文档

产品图纸  
CONNECTOR SHUNT 2 P  
英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_142270-3\_C.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_142270-3\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_142270-3\_C.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

产品规格

英文版本

STRAP D'INTERCONNEXION AU PAS DE 2,54 mm

英文版本